

环氧云铁漆 环氧云铁中层漆 环氧云铁中间漆

产品名称	环氧云铁漆 环氧云铁中层漆 环氧云铁中间漆
公司名称	天津市外星化工涂料有限公司
价格	16.00/千克
规格参数	品牌:奇锐 产地:天津 规格:20kg/桶
公司地址	天津市北辰区屈店工业园
联系电话	022-86870286 13820951600

产品详情

一、 组成：该漆为双组份组成，成份一为环氧树脂，灰色云母氧化铁、防锈颜料、有机溶剂配制而成，成份二为固化剂。

二、 特性与用途：该漆为灰色，具有坚牢的结合力，水汽渗透率低，是优良的屏蔽型防护涂料，配套使用防腐性能佳，适用于桥梁、集装箱及港湾设施的钢结构表面。

三、 技术指标：

项目		指标
漆膜颜色及外观		平整光滑
柔韧性		1 mm
细度		60um
冲击强度		50kg/cm ²
附着力		2级
干燥时间	实干	24h
	表干	2h

四、 施工参考：

1、 将该漆按比例配漆，搅拌均匀，静置10分钟左右使用，按需要量应该用多少配多少，避免浪费。如果配漆后的漆粘度过大，可用专用稀释剂调至施工所需粘度即可。

2、 涂装间隔：在底漆喷后24小时(常温)干透后再次喷涂。

3、

该漆可喷在环氧富锌漆和环氧树脂底漆上，若需要喷涂薄膜可适当增加稀释剂。

4、 配套性：

可与环氧漆、丙烯酸聚氨酯漆、氯化橡胶漆、氯磺化聚乙烯漆等漆配套使用。