

# 沟槽机械三通

产品名称	沟槽机械三通
公司名称	官渡区清潭消防器材经营部
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	云南省昆明市官渡区昌宏路新华丰
联系电话	0871-68051533 13078733519

## 产品详情

在直管线管道中部通过切制开孔，形成一个干净、清洁分支管口。

它采用栓接式机械分支的连接方法，形成一只管道中部出口 --- 在管中进行钻孔，以形成出口。在孔中借助于一只安装环而得到加固。这样就形成了一处平滑的出口区域部位，最大优化了流动特性。

密封垫是模压制成的，以符合管道外径要求。

固定密封依靠了管道内部的压力或真空度而得到进一步的加固增强。

这类孔口切割产品必须安装在管道的真正中线上，本公司备有一套“邦达”开孔切割工具，以便于管道开孔。它可用于安装所有这类孔口切割产品，建议用户采用。

这种机械式分支管道系统的基本方法是在主管的任何部位切割一的大口分支管口径的孔，这将机械三通的定向器插入这个孔内，在外围加上一个压力响应密封垫圈，用螺栓加紧，这样便形成一个分支管。

机械式三通出口管道若利用二只相同口径的机械三通，以及相同（或不同）口径的分路接管，还能实现交叉形连接。即为四通。

机械式三通还可配用带槽的出口管或内螺纹出口管。

管道布置标准规范要求：机械式三通开孔直径不得大于主管道直径三分之二，机械四通不得大于二分之一，六米长管最多可以开两个孔，三米管段最多开孔一个，否则会影响管道机械性能。立管部分不得采用进行三通或四通。

出口小于 DN100 之尺寸，有螺纹出口与沟槽式出口两种，订货时请声明连接方式。请以实物为准，如需特殊规格请向当地经销商联系。