

大连镀锌铁丝勾花网

产品名称	大连镀锌铁丝勾花网
公司名称	安平县建泰丝网制品有限公司
价格	5.00/平方米
规格参数	品牌:建泰 型号:齐全 产地:安平
公司地址	安平县西两洼乡前铺村村东300米处
联系电话	18031882082

产品详情

大连镀锌铁丝勾花网，包塑丝经纬网，有防静电的特点，解决手工编织网或机织网在对顶板、煤帮支护的时候常容易松散、易垂网的问题。具有整体和边网强度高的优点，连网时不易被撕裂，施工方便，成本低。煤矿基道护帮、护顶、做假顶的理想材料。尤其是镀锌菱形编织网用丝网相连菱形勾编，即使一根丝断裂，也不会影响其它部分，彻底解决了对顶板，煤帮支护时的容易松散、易垂网的问题，是煤矿基道护帮、护顶、巷道支护的材料。

大连镀锌铁丝勾花网，勾花网属于铁丝网制品，所以如果应用在室外很容易就会生锈，所以勾花网一定要做防腐处理。那么现实中勾花网的防止生锈方法有哪些呢？采用包塑丝作为原材料，包塑丝是防腐处理好后的铁丝制品，它采用镀锌丝外表包裹PE塑料而成，具有很好的防腐作用。采用优质的镀锌丝作为原材料，镀锌丝上锌量要大于50G每平方米，这样的勾花网是防腐效果最好的一种。包塑勾花网是由勾花网机（菱形网机）对各种材质的金属丝勾编而成，可分为毛边、折边缩把、拧边锁把三种。包塑勾花网是勾花网的一种，它是由PVC包塑丝、PE包塑丝加工而成。包塑勾花网优点：表面涂PVC活PE材料。

所用配件也可以按照客户的具体要求来设计。对于双边勾花网在安装施工时应注意的几个问题在安装双边勾花网时要准确掌握各种设施的资料，特别是埋设于路基中各种管道的准确位置，在施工过程中不允许对地下设施造成任何破坏。当监理工程师认为需要时，水平施工缝中，沿所有外露面，在护栏网内设40mm宽的板条，使施工缝保持直线。浇筑新混凝土前，施工缝的表面应用钢丝刷刷洗或凿毛。在用水刷洗时混凝土强度须达到0.5MPa，在人工凿毛时须达到2.5MPa，用风动机凿毛时须达到10MPa，同时应加水使混凝土保持潮湿状态直到浇筑新混凝土。在浇筑新混凝土时，老混凝土强度必须达到1.2MPa，如为钢筋混凝土。

镀层的韧性强：镀锌层形成一种特别的冶金结构，这种结构能承受在运送及使用受到机械损伤；全面性保护：镀件的每一部分都能镀上锌，即使在凹陷处、尖角及隐藏处都能全面地受到保护；进行护栏网的热镀锌处理省时省力：镀锌过程要比其他涂层的施工法更快捷，并且可避免安装后在工地上图刷所需的时间。热镀锌表面为白色上锌量很大价格稍贵，一般来说用浸塑的还是比较多颜色多样而且防腐性能也不错。处理费用低：热浸镀锌防锈的费用要比别的漆料涂层的费用低；持久经用：在市郊环境下

，规范的热镀锌防锈厚度可坚持50年以上而不必修补；在市区或近海区域，规范的热镀锌防锈层则可坚持20年而不必修补；牢靠性好：镀锌层与钢材间是冶金联系。