

WZBQ-6型微机监控保护装置

产品名称	WZBQ-6型微机监控保护装置
公司名称	济宁舜泰工矿机械设备有限公司
价格	1300.00/台
规格参数	品牌:电光 型号:WZBQ-6 产地:浙江
公司地址	金乡县东城区青年路西侧智慧产业园（注册地址）
联系电话	18253710122

产品详情

专业配件赢信赖，真诚真心迎未来。坚持科学发展，加强自主创新，提高核心竞争力。加快发展，创新发展，科学发展，率先发展。做精做细，做快做好，做大做强。

WZBQ—6微机监控保护装置

以16位单片机为核心，工业级外围芯片，精密小型互感器，小型专用继电器，以及科学的算法，保护可靠灵敏，测量精度高。标准化、模块化硬件设计，科学的软件编程，高精度的A/D转换,多种抗干扰措施，使装置具备多功能，高性能，高抗干扰能力。在用户界面上，采用大屏幕液晶，中文蓝屏汉显，菜单式操作。重要操作设有授权密码，既方便了用户操作，又有效防止误操作的发生。装置具备在线查询，修改，事件记录，自检等功能，标准的RS - 485/RS-232通讯接口，使装置具备遥信、遥测、遥控、遥调等功能，可直接构成井下DGKJ - 2000无人值守系统的一部份。

二、工作条件：

- 1、海拔不超过2000米，周围环境压力为（0.8~1.1）105Pa；
- 2、周围环境温度为 - 5 ~+40 ；
- 3、周围空气相对湿度不大于95%（+25 ）；
- 4、须能防止水或其它液体浸入起动器内部；
- 5、无剧烈振动、颠簸以及与水平面安装斜度不超过15°。

三、型号意义：Q J Z - / (Z)

1 智能化 额定电压(V) 额定电流(A) 真空智能型 隔爆兼本安 起动机

四、主要技术参数和技术性能：

- 1、额定电压：1140V、660V或660V、380V；
- 2、额定电流：400A；
- 3、频率：50Hz；
- 4、电流整定范围：30~400A连续可调；
- 5、控制电动的功率范围：（设 $\text{COS} = 0.75$ ）1140V：~590KW 660V：~340KW 380V：~195KW
- 6、主回路真空接触器性能指标：
 - 6.1接通能力：4000A、100次；
 - 6.2分断能力：3200A、25次；
 - 6.3极限分断能力：4500A、3次；
 - 6.4电寿命：AC3、60万次； AC4、6万次；
- 7、隔离换向开关分断能力：1200A；
- 8、控制方式：8.1先导回路控制：近控、远控、联控 8.2控制选择：近控、远控
- 9、保护 开关具有过载、过流、断相、不平衡、失压、漏电闭锁、过电压吸收等多种保护；
- 10、工作定额：八小时工作制
断续周期工作制或反复短时工作制：操作频率为300次/小时，短时（20S内）为900次/小时。
- 11、显示：起动机采用中文蓝屏汉显。
- 12、引入装置：名称 电力线路 控制线路 备注 数量 4 3 电缆外径 32~ 72
14.5~ 21