

# 伟德牌 46#/68# 无灰抗磨液压油

产品名称	伟德牌 46#/68# 无灰抗磨液压油
公司名称	江门市蓬江区杜阮伟达润滑油贸易行
价格	2400.00/桶
规格参数	
公司地址	江门市蓬江区杜阮北一路碧朗居北3栋101-105铺
联系电话	0750-3661673 13427392718

## 产品详情

### 伟德32#、46#、68#无灰抗磨液压油

#### 性能概述

本系列产品采用世界专利技术—异构脱蜡合成精制的基础油并添加多种性能优异的添加剂精心调配而成。其质量超越国际L-HV级质量标准及液压系统严格的要求-德国DIN5124 PART2-HLP级别，为长寿型低凝无灰抗磨液压油。

#### 主要优点:

1、降低设备维修成本: 内含特效极压抗磨添加剂，长期在重负荷条件下也能够有效地控制齿轮和轴承的磨损，并提供液压泵更长使用寿命,减少维修次数。

2、低温性能超群,可用于严苛的低温环境.

3、液压系统压力稳定: 优良的抗泡性及空气释放性,更好地满足润滑油的循环要求，保障动力传递准确，使微震减至很少，从而避免了因润滑膜缺陷而出现表面磨损的可能性。

4、优异的抗乳化性及水解安定性: 使得本品具有快速分离水的特性，因此可用于潮湿条件下工作的液压设备的润滑。

5、优良的防锈防腐性: 能够对轴承、循环管路及油箱给予全面保护，使它们不会生锈或被腐蚀，且铜片失重为零，可在叶片泵或钢铜摩擦副的轴向柱塞泵上使用。

6、使用寿命长: 具优良的氧化安定性，长期在高温运作条件下也不会出现油垢，从而杜绝过滤器被堵塞之现象，更好地保护系统清洁畅通及良好之运作。

### 主要用途:

适用于重负荷、高温、高压的液压系统，广泛用于特大型注塑机、成形机、压铸机及高吨位冲床等，钢铜摩擦副的叶片泵和柱塞泵,各种类型液压设备的使用。

### 注意事项:

- 1、应在室内存放，如果露天存放，要将桶横放，以避免水的入浸及桶上标志的湮没。
- 2、本品禁忌混入水及异物污染，否则会导致油品乳化、变质、失效。
- 3、不要与其他油品混用，防止性能变差。
- 4、要根据设备用油规定，选用粘度合适的油品。

### 典型特性:

产品名称	粘度等级ISO	粘度@40	粘度	倾点	闪点
		mm <sup>2</sup> /s	指数		
液压油	32	32.5	150	-50	216
	46	46.5	143	-37	219
	68	69.0	142	-35	222