

铝艺围栏 楼梯铝艺围栏 伟越五金

产品名称	铝艺围栏 楼梯铝艺围栏 伟越五金
公司名称	东莞市伟越五金制品有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	东莞市清溪镇铁松村清水路茅寮水库工业区
联系电话	13412616753

产品详情

阳台铝艺围栏安装小技巧，你知道多少呢？

一个家居环境中，除了卫浴间之外比较容易发生意外的就是阳台了，所以在进行阳台装修的时候一定要做好充足的安全措施，对阳台铝艺围栏的各个部件都要仔细检查，确保这些部件不会在安装或者使用的时候发生危险引出更大的麻烦。

1、装修切勿拆除阳台“配重墙”

一般在居室和阳台之间有一道墙，窗下的部分在装修时不能改动。这道矮墙叫“配重墙”，起着支撑阳台的作用。如果将这道墙拆除，就会严重影响阳台的安全，甚至会造成阳台的坍塌。

2、注意阳台承重力有限

大多数住宅的阳台就够并不是为了承重而设计的，通常每平方米的承重不超过400千克，因此在装修阳台时要了解它的承重。不要使用过于沉重的装修材料，如大理石等。同时不要将过多的装修材料堆放于阳台，否则容易造成阳台负荷过重，形成坍塌风险。

3、阳台装修需防风

常见的阳台三面凌空，几面都要受到风吹，其受力要比普通窗户大得多。阳台装修时，如果要封装或者增加其他的附属物，需要留意到本地风力的级数，装修的坚固度要达到当地的防风要求。在台风地区，在阳台装置大间的附加建筑时，应把结构体直接与阳台柱体钢筋部直接焊实。

4、阳台铝艺护栏需符合要求

为了安全，开放式的阳台外延需要设置铝艺护栏或者栏板。阳台铝艺围栏净高不应低于1.05米。中高层、高层住宅的铝艺护栏净高不应低于1.1米。比窗台铝艺护栏要求0.9米高些。此外，如果是有小孩的家庭，建议高铝艺护栏高度。同时阳台栏杆设计应采用防止儿童攀登的构造，栏杆的垂直杆件间净距不应大于0.11m。

伟越五金是一家专业生产定制铝艺大门、铝艺围栏、铝艺扶手等铝艺产品的生产配套企业，将竭诚为您提供铝艺制品的售前、售后等一系列服务工作，欢迎新老客户前来咨询购买！

铝艺围栏的热处理,你知道多少呢？

铝艺围栏铸件得热处理惩罚便是选用某一热处理惩罚范例，控制加热速度升到某一相应温度下保温肯定时间以肯定得速度冷却，变化其合金的构造，其紧张目的是提高合金的力学性能，增强耐腐化性能，改进加工型能，得到尺寸的稳固性。

众所周知，对付含碳量较高的钢，经淬火后立刻得到很高的硬度，而塑性则很低。然而对铝合金并不然，铝合金刚淬火后，强度与硬度并不立刻升高，至于塑性非但没有降落，反而有所上升。但这种淬火后的合金，安排一段时间(如4~6昼夜后)，强度和硬度会显著提高，而塑性则明显低沉

铝合金在淬火加热时，合金中形成了空隙，在淬火时，由于冷却快，这些空隙来不及移出，便被“牢固”在晶体内。这些在过饱和固溶体内的空隙大多与溶质原子联合在一起。由于过饱和固溶体处于不稳固状态，肯定向平衡状态变化，空隙的存在，加速了溶质原子的扩散速度，因而加速了溶质原子的偏聚。

伟越五金铝艺护栏，来自国内相当不错设计团队的经典设计，款式、颜色、雕刻等细节将给你别具一格的体验。纯铝的本质，保证五十年不生锈，耐用一百年！免去铸铁产品经常刷漆，会腐烂的烦恼。

铝艺围栏用于阳台上又有哪些特色呢？

铝艺围栏用于阳台上有拼装式规划，装置方便简略。再加上四层的防腐处理，免除了产品保护更新费用。

- 一、杰出的装饰性，丰厚的颜色，满意不一样客户对商品的个性化需要。
- 二、杰出的柔韧功能，基材的钢性和柔性使护栏具有较好的抗冲击功能。
- 三、下埋式的装置方法和地脚板式装置，即节省了您的修建根底费用，又节省了土地资源。
- 四、杰出的耐候性、耐盐雾性及耐湿热功能，合适不一样地域的运用。

伟越五金铝艺护栏，来自国内相当不错设计团队的经典设计，款式、颜色、雕刻等细节将给你别具一格的体验。纯铝的本质，保证五十年不生锈，耐用一百年！免去铸铁产品经常刷漆，会腐烂的烦恼。

