

耐高温油漆 耐高温防腐漆 耐高温涂料

产品名称	耐高温油漆 耐高温防腐漆 耐高温涂料
公司名称	中康泰博（天津）防腐涂料有限公司
价格	25.00/千克
规格参数	品牌:中康泰博 产地:天津 规格:20kg/桶
公司地址	天津市武清区京津科技谷市级开发区
联系电话	86-02282967303 18322392600

产品详情

一、组成：该漆是由有机硅树脂溶于有机溶剂中并加入耐高温助剂配制成组份一，固化剂为组份二。

二、特性：该漆可室温干燥，耐高温具有良好的耐热性及机械物理性能。

三、用途：

该漆适用于适应温度以下工作的钢铁表面，及零件的耐热、防腐保护层，起绝缘隔热作用。

四、技术指标：

项 目	指 标		
	250	300	400-600
品 种			
漆膜颜色及外观	漆膜平整，符合标准		
粘度（S）	50-80		
柔韧性（mm）	1		
耐热性（5h）	漆膜轻微失光变色		
冲击强度（kg/cm ² ）	35		
附着力，	2		
干燥时间	表干，h	0.5	
	实干，h	24	
耐水性，蒸馏水24h	漆膜外观不变		
耐汽油性，浸入GB1787-79RH-75汽油	漆膜不起泡，不变软		
耐热性，	15		

加热3h后测冲击强度	
------------	--

五、施工参考：

- 1、被喷涂钢铁表面务必用细砂纸打磨干净除锈，充分除油除锈，然后是喷沙处理，使喷涂表面呈灰白色。
- 2、该漆使用前务必按比例配制，如果一次使用量不大，应该用多少配多少，以防过多固化而浪费。
- 3、喷涂时，如果漆过稠要用高温漆专用稀料调稀至所需稠度后施工，漆膜厚度一般在30-50微米之间为宜。