

泰州HDPE中空壁缠绕管 江苏联海科技缠绕管

产品名称	泰州HDPE中空壁缠绕管 江苏联海科技缠绕管
公司名称	江苏联海环境科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	句容市后白镇机场路南转盘4公里处
联系电话	15312368138

产品详情

HDPE承插式缠绕管广泛应用于各种工程机械及矿山液压设备及可穿戴电线电缆的防护

工作。本实用新型可覆盖被保护产品，具有有效磨损和抗紫外线等功能，具有一定的保护作用。所以，除此之外，HDPE承插式缠绕管还有什么其他的优点吗？

??1、高质量的焊缝形状结构型材从挤出机挤出模具，根据预定的位置均匀缠绕在辊模，

与PE熔融材料同步挤压会融合成一整节状结构，保证焊接接头的结构壁管材的质量。

??2、优异的性能，安装简单的连接，接头密封形式合理，安全可靠：采用电热熔带、热

收缩带连接技术、快速施工的管道，高质量的连接，接头的强度，保证界面的材料、结构和

大口径缠绕管的统一体本身，与橡胶圈的接头或其它机械接头相比，不存在接头泄漏引起的

同时，由于产品在相同的使用条件下比其他管道轻，便于运输，施工方便快捷，HDPE中空壁缠绕管，降低了施工

成本。本实用新型不采用混凝土垫层和混凝土管，在合格槽后可直接覆盖沟槽。可以采用侧

挖、侧管、侧回填，简化施工程序，缩短施工周期。

??3、具有良好的柔韧性和抗震性能：HDPE是一种高分子聚合物，使管具有良好的柔韧性

和整体抗外压能力，在超载的道路下使用，可以保证安全。由于管道的灵活性、地震和地表

沉降等地质活动的不均匀性，将管道的损失降到最低，改善了公共设施的抗震能力。灾害的

能力。

??4、环刚度高：管材采用缠绕工艺成型，在节省材料的前提下，大直径缠绕管的环刚度得到改善。

??5、耐化学性和耐老化性：高密度聚乙烯具有优良的耐腐蚀性和化学腐蚀性，在输送腐蚀性流体或铺设腐蚀性土壤时不需要任何处理，性能优于其他管道。由于其优良的耐老化性能，作为埋地管道，可保证使用寿命50年。

??6、卫生性能好：大直径缠绕管在加工过程中不添加任何添加剂，100%采用高密度聚乙烯，无任何毒性，无积垢，无滋生微生物。产品在生产过程中循环冷却水，对环境无污染，同一等级的废水管可回收100%。

??7、管壁粗糙度低，水量大：大直径缠绕管壁粗糙度 n 约为0.010，因此输送流体的摩擦阻力小，在相同工况下，可大大提高水泥管的使用水量。因此，管径较小的缠绕管可以代替较大口径的水泥管，降低工程造价

关于大口径缠绕管的切割要求

大口径缠绕管安装的时候，需要对它进行切割，而切割的好坏则会影响到它的连接，连接如果不好，那么对于日常的使用也会有所影响，所以归根结底，要对其切割方法特别注意，接下来我们就来简单的了解下它的切割要求有哪些？

- 1、大口径缠绕管应采用机械或等离子方法切割。
- 2、采用砂轮切割或修磨时应使用专用砂轮片。
- 3、大口径缠绕管可采用机械或手工方法切割。
- 4、宜用钢锯或机械方法切割。
- 5、管道切口质量应符合下列规定：

(1) 切口表面应平整，无裂纹、重皮、毛刺、凸凹、缩口、熔渣、氧化物、铁屑等。

(2) 切口端面倾斜偏差不应大于大口径缠绕管管道外径的1%，且不得超过3mm；凹凸误差不得超过1mm。

大口径缠绕管的施工如果要想保证工程的无误，那么对于每个事项的要求都必须严格要求的遵守，也许出现的一丁点问题都将会是影响整个使用安全的隐患。

hdpe双壁波纹管贮存要点

- 1、hdpe双壁波纹管应贮存于常温干燥库中。防火管应平放，堆码高度不得超过2m。脱件和成盘的多孔管可以平放，但应避免重压或挤压堆放。
- 2、HDPE双壁波纹管不允许与有毒有害物质混放，应远离热源，双层阻燃管在存放处应设置醒目的禁火标志。
- 3、存放期自生产之日起，一般不得超过2年。

泰州HDPE中空壁缠绕管-江苏联海科技缠绕管(在线咨询)由江苏联海环境科技有限公司提供。泰州HDPE中空壁缠绕管-江苏联海科技缠绕管(在线咨询)是江苏联海环境科技有限公司(www.jslianhai.cn)今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：徐建。