

dn50流化棒定做 广东流化棒定做 山东元丰钢板仓

产品名称	dn50流化棒定做 广东流化棒定做 山东元丰钢板仓
公司名称	山东省元丰节能装备科技股份有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省聊城市光岳南路38号
联系电话	13306350342

产品详情

流化棒定做的作用

流化棒定做的诞生主要作用于粉态、颗粒状物料的气体输送、防止物料板结、粮食作物通风防霉、物料气体均匀熏蒸等，在水泥储备库、粉煤灰储备库、粮食储备库、矿粉储备库等诸多运用。

流化棒定做的原理及用途? 大型粉态钢板仓、钢板库的排料及均化，离不开库底安装的气化管装置，dn50流化棒定做，德通钢板仓全自动无人操作的电控库底气均化出料系统所用电控箱及气化管等装置全部是德通钢板仓自主研发、生产，气化管加工车间配有专业技术人员，国内生产设备，流化棒定做首先由带钢三面冲孔，广东流化棒定做，冲孔直径为6mm，进行热镀锌以后经高频焊焊接成管，在镀锌管外包裹两层专门定制一面毛面一面光面的300g/m²滤布，滤布外套有耐磨、耐腐蚀不锈钢波纹管，最后用400吨八口缩管机进行缩口，即保证了气化管良好的透气性，水泥仓流化棒定做，又避免物料进入气化管，延长了气化管使用寿命。钢板仓、钢板库库外输送时利用库底气化的压力通过排料口，使出库物料至库外，是利用库底所置的气化装置，在高密度沉积料层定向渗气中，通过恢复流化，使钢板仓、钢板库库内达到均化效果再利用库底气化的压力通过排料口，使出库物料排至库外，每小时排料100T---400T。从而产生一管直通的外输送效果，使每吨物料出库耗电在每吨0.3度以下。本库直接置于地面之上，库底坡度可在10-18度以上。这种角度的内斜坡，是利用库底所置的气化装置，在高密度沉积料层定向渗气中，通过恢复流化，可使库内存料的排空率达到95%以上。

流化棒定做的特点和作用

流化棒定做主要用于干燥粉状物料的水平输送，流化棒定做工作原理是：利用通过孔隙密布的低压空气将物料均匀气化，使之改变摩擦角，并在重力的切向分力作用下形成流动状态，沿斜度下滑而达到输送目的的一种输送装置。具有结构简单、维修方便、成本低、磨损小、出力大、运行可靠、易于改变输送方向和多点装卸等优点。

我公司自成立以来本着团结、求实、创新、互赢的理念，以优质的产品，先进的技术，真诚的服务为客户服务深受广大客户的欢迎。尤其是大型钢板库的专利技术，不仅填补了国内的空白，而且在世界上也是目前仅有的储量大、投资省、工期短、配套完善的一种理想储存设备。

我公司专业生产加工流化棒定做，气化板，充气箱等水泥散装设备、主要以钢板仓气化出料系统主，气均化系统用于水泥仓、粉煤灰库内的库底均化系统及其管道输送，40流化棒定做，排空率95%以上。负责安装，调试。为水泥筒仓排料解决难题。

业务范围

流化棒定做、气化板、增压器加工、制作、安装、销售。

气化系统安装、调试

旧库出料系统改造

我公司本着客户至上，诚实守信的原则，热切欢迎新老客户的光临，真诚期待与您的合作和交流。

dn50流化棒定做-广东流化棒定做-山东元丰钢板仓由山东省元丰节能装备科技股份有限公司提供。dn50流化棒定做-广东流化棒定做-山东元丰钢板仓是山东省元丰节能装备科技股份有限公司（www.yfgbc.com）今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：赵总。同时本公司（www.sdlcyf.cn）还是从事河南熟料仓，河南粉煤灰钢板仓，河南骨料仓的厂家，欢迎来电咨询。