

纸蜂窝夹芯彩钢板 天德佑净化工程与安装 纸蜂窝夹芯彩钢板价格

产品名称	纸蜂窝夹芯彩钢板 天德佑净化工程与安装 纸蜂窝夹芯彩钢板价格
公司名称	苏州天德佑净化科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	吴江市金家坝镇金库路509号
联系电话	13771678368 13771678368

产品详情

彩钢板可以从六个方面防火:第一,采用防火性能好的岩棉作为芯材,这是治本的办法。第二,在搭建过程中,纸蜂窝夹芯彩钢板价格,芯材要远离电焊、气焊等明火作业;第三,在使用过程中,纸蜂窝夹芯彩钢板厂,一些热源、火源不要紧挨着钢板,要保持一定的距离。如果要在彩钢板房内设置厨房,需要有隔温层,墙面应加装防火岩棉隔热层;第四,电线、电缆最好不要从芯材中穿越,如需穿越应加保护套管,插座、开关盒应采用金属镀锌盒并采用明装方法;第五,室内外配备简易灭火器材,有条件的应加装火灾报警器,方便人员快速撤离;第六,纸蜂窝夹芯彩钢板,彩钢板房之间至少要保持6米的安全距离。未经严格阻燃处理的彩钢板房夹芯填充材料虽然易燃,但不会自燃。严格、科学、有效地管理,让火种远离易燃的彩钢板房夹芯填充材料,是防止彩钢板房火灾发生的重要途径之一。

手工板(又名加强型彩钢板)特点:

- 1、精度高:采用进口全自动机器生产,可以生产任意长度的板材,每10米其误差为0.2mm左右。高精度的彩钢板安装时的吊顶、隔断其缝隙更小、更气密。
- 2、彩钢板四周用镀锌龙骨做成盒状,强度更好。
- 3、板与板安装时采用中子型材连接,纸蜂窝夹芯彩钢板厂家直销,牢固,确保板与板之间的缝隙均匀。

苏州天德佑净化科技有限公司,专业供应手工板,欢迎来电咨询。

外层钢板的成型充分考虑了结构和强度要求,并兼顾美观,内面层成型为平板以适应各种需要。产品性能:厚度 0.2mm~1.0mm

芯材厚度:50mm ~250mm

有效高度:1000mm、1200mm , 960mm.950mm

适用范围：车间、办公室阁墙、钢结构房外墙

维护、装饰建材、活动房办公楼等

防火等级:B1~B3(阻燃：溶融)

吸湿率：3.9（%）

纸蜂窝夹芯彩钢板-天德佑净化工程与安装-纸蜂窝夹芯彩钢板价格由苏州天德佑净化科技有限公司提供。纸蜂窝夹芯彩钢板-天德佑净化工程与安装-纸蜂窝夹芯彩钢板价格是苏州天德佑净化科技有限公司（www.sztdyjh.com）今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：李总。