

# 屋面防腐瓦 宜春防腐瓦 诚信商家推荐安得

产品名称	屋面防腐瓦 宜春防腐瓦 诚信商家推荐安得
公司名称	潍坊安得建材有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省潍坊市临朐县东城开发区营东路8号
联系电话	18365627777

## 产品详情

玻璃钢瓦作为永久性屋面建材还应具备哪些最起码的特性

近年来，在环保建材、节能建材方面玻璃钢瓦的应用得到广泛推广！玻璃钢瓦的节能环保是它的优势，但作为长久性屋面建材还应具备哪些最起码的特性

1.高强度：要具有强抗冲击能力，屋面防腐瓦，可阻挡风雪冰雹的冲击，避免造成钉孔胀裂漏水。还要经得起多年时间的考验。2.阻燃性：要具有阻燃性，要达到国家二级阻燃标准。可以保障火灾发生时可以起到安全保护的作用。3.耐腐蚀性：要具有高强耐酸碱，不氧化的能力。在日光的暴晒，酸雨的危害，风、雨等外力种种原因侵蚀情况下不会出现软化、裂现象，给建筑带来稳定的保障4.透光性：要具有很好的透光性，要充分采自然之光、健康节能，使环境舒适明亮而柔和，满足人体健康机能要求。还有有效的阻止紫外线的照射5.耐候性：要具有在摄氏-40 -120 温度范围内保持性能稳定，无高温软化，高寒脆化现象的能力;使严寒地区冬季生产不受影响。

采光板安装须知不同的采光板有不同的固定方法.

采光板采用铝型材扣件固定，波形采光板采用采光板支架和自攻螺钉连接固定，再打胶密封。采光板的位置一般设置在跨中。

采光板与自攻螺钉连接，必须有盖板。阳光板冷热变形较大，容易被自攻钉剪破，厂房防腐瓦，因此阳光板在打自攻钉处应开较大孔。在安装采光板时要考虑采光板的伸缩性。

采光板在12m以内无需搭接，宜春防腐瓦，超过12m则需要搭接，搭接长度为200 - 400mm，搭接处施涂二道密封胶，横向搭胶不需收边，纵向彩钢板的搭接需看板型，防腐瓦厂家，普通压型钢板，一般不考虑做收边，直接将其与彩板用自攻钉固定，并施涂密封胶，咬合板则需做收边。采光板纵向长度方向搭接应设置在檐条附近。

关于玻璃钢瓦的通俗介绍；玻璃钢准确的名称是玻璃纤维增强塑料。 制作流程大致是先将玻璃拉成丝，即玻璃纤维；再将纤维织成布；用环氧树脂或酚醛树脂将玻璃布一层层粘接在一起，干燥后就成了玻璃钢制品。玻璃钢制品具有高强度、抗老化、不污染环境等特点，而且重量相对较轻。做为瓦，用途就是阻挡雨水。

关于玻璃钢瓦的通俗介绍；玻璃钢准确的名称是玻璃纤维增强塑料。 制作流程大致是先将玻璃拉成丝，即玻璃纤维；再将纤维织成布；用环氧树脂或酚醛树脂将玻璃布一层层粘接在一起，干燥后就成了玻璃钢制品。玻璃钢制品具有高强度、抗老化、不污染环境等特点，而且重量相对较轻。做为瓦，用途就是阻挡雨水。

屋面防腐瓦-宜春防腐瓦-诚信商家推荐安得由潍坊安得建材有限公司提供。屋面防腐瓦-宜春防腐瓦-诚信商家推荐安得是潍坊安得建材有限公司（[www.sdadjc.com](http://www.sdadjc.com)）今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：王凯。