

武义环氧树脂砂浆耐磨地坪多少钱一平米 京都地坪专业施工团队

产品名称	武义环氧树脂砂浆耐磨地坪多少钱一平米 京都地坪专业施工团队
公司名称	义乌京都地坪工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	义乌市廿三里武溪街57号4楼
联系电话	15267900370

产品详情

义乌京都地坪工程有限公司专业从事【环氧地坪】、【自流坪】、【耐磨地坪】、【PVC地坪】等地坪工程的设计、销售、施工。

环氧地坪色差的原因以及预防方法：

原因

- 1)环氧树脂涂料主剂沉淀，未充分搅拌均匀；
- 2)倒料在地面上，与前接缝处之接触时间过久；
- 3)涂层厚薄不均；
- 4)施工中途断料；
- 5)采用不同批号面漆。

预防方法

- 1)施工前主剂应先充分搅拌均匀；
- 2)避免与前接缝处接触间隔太久，尽可能整个操作线一起施工；
- 3)尽量使用固定工具及加强施工人员施工熟练度；
- 4)涂料须一次备足，防止断料；

5)尽可能使用同一批号涂料。

义乌京都地坪工程有限公司专业从事【环氧地坪】、【自流坪】、【耐磨地坪】、【PVC地坪】等地坪工程的设计、销售、施工。

环氧地坪施工要做好哪些处理才可以避免相应的问题：

建筑工程施工离不开相应的工程管理，而充分的准备和科学的管理可减少施工过程的浪费，注重施工过程现场控制对整个施工顺利完成，材料人员都能起到更好的管理。

在地坪施工的时候要求对基层表面做好相应的处理，保持好地面平整度，这样涂刷的遮盖效果也会更好。

硬度上地坪施工需做好底漆和中涂的处理，保证好涂刷各层的材料均匀涂刷，漆膜厚度，这样对地面硬度耐磨等性能才更有保证。

义乌京都地坪工程有限公司专业从事【环氧地坪】、【自流坪】、【耐磨地坪】、【PVC地坪】等地坪工程的设计、销售、施工。

环氧地坪漆的种类一般可以分为环氧地坪漆、防腐环氧地坪漆、弹性环氧地坪漆、聚氨酯地坪漆、防静电地坪漆、防滑地坪漆、可载重地坪漆。环氧地坪漆主要成分为环氧树脂和固化剂。环氧地坪漆可分为溶剂型和无溶剂型2种，溶剂型环氧地坪涂料在生产、施工和固化过程中会排放一定量的挥发性有机物(VOC)，但成本比较低;而无溶剂环氧地坪涂料符合环保理念。环氧地坪漆与水泥之间有很好的粘附性,并且具有很好的防腐耐磨等优良性能,经常用来做停车场、仓库、商场、工厂等地,这类地坪漆价格是比较便宜的.环氧地坪漆根据工艺的不同可以分为：环氧树脂平涂地坪、环氧砂浆地坪和环氧自流平地坪。