

# 钢筋套筒厂 珠海钢筋套筒 推荐亿助钢筋套筒

产品名称	钢筋套筒厂 珠海钢筋套筒 推荐亿助钢筋套筒
公司名称	邯郸市永年区西滩头亿助紧固件门市
价格	面议
规格参数	
公司地址	河北省邯郸市永年区产业城标准件
联系电话	15630396678

## 产品详情

### 钢筋连接套筒价格，钢筋连接套筒厂家，亿助紧固件

钢筋连接套筒的长度是决定钢筋连接套筒合格的重要因素，关于钢筋连接套筒长度，国家有关部委都没有给出具体标准，建设部发布的《钢筋机械连接技术规程》(JGJ107-2010)中，也没有明确规定钢筋连接套筒的长度。本是一家专业生产钢筋直螺纹连接套筒的大型生产企业，该公司生产的钢筋连接套筒的长度是：16：40mm 18：45mm 20：50mm 22：55 mm 25：60mm 28：70mm 32：75mm，所用产品均符合单项拉伸试验，高应力反复拉压实验，大变形反复拉压试验所检验的项目。

### 钢筋连接套筒厂，钢筋连接套筒厂家，钢筋套筒厂，亿助紧固件

钢筋连接套筒质量标准：

- 1、钢筋端头应与轴线垂直，不得有马蹄形或挠曲；
- 2、扭矩扳手拧紧力矩值符合规范或设计要求，力矩扳手的精度为 $\pm 15\%$ ；
- 3、连接后每端外露不能超过一个完整丝；
- 4、两条互相连接的钢筋肋部应在一条直线上。

邯郸市亿助紧固件制造有限公司专业生产：钢筋套筒、钢筋连接套筒、三级钢套筒、四级钢套筒、正反丝套筒、变径套筒、冷挤压套筒、墩粗套筒、焊接套筒。

工艺可确保钢筋不历套丝而削弱截面积，充分施展母材强度，而且保持连接快速、便利的特点。不足之处，钢筋套筒批发，易泛起墩偏现象，墩粗过程中产生内应力，钢筋套筒报价，钢筋墩粗部门延性

降低，易泛起脆断现象。钢筋连接套筒 该工艺接头强度高，丝头全部提前预制。这种连接方法一般用于直径为16~40mm的Ⅱ级，Ⅲ级钢筋(包括余热处理钢筋)，分径向挤压和轴向挤压两种。连接钢材用量比冷挤压连接节约70%左右，珠海钢筋套筒，比锥螺纹连接节约35%左右。是利用冷墩机先将钢筋端部墩粗，然后再利用专用机床对墩粗段进行套丝，利用带内螺纹的连接套筒将二根钢筋连接起来。

钢筋套筒厂-珠海钢筋套筒-推荐亿助钢筋套筒由邯郸市永年区西滩头亿助紧固件门市提供。钢筋套筒厂-珠海钢筋套筒-推荐亿助钢筋套筒是邯郸市永年区西滩头亿助紧固件门市 ([www.yizhujgj.com](http://www.yizhujgj.com)) 今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：高经理。