

山东黄岛监控安装公司电话

产品名称	山东黄岛监控安装公司电话
公司名称	青岛亿恒升网络科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	青岛经济技术开发区北江支路33号
联系电话	0532-86889114 13583244861

产品详情

青岛亿恒升智能控制，13583244861

监控一般由前端、传输、储存处理、显示四部分组成。

- 1.前端：即各类摄像头，根据外观可分为枪机、半球、球机；根据夜视功能可分为普通摄像机、红外摄像机。
- 2.传输：各类型传输电缆，可采用视频线、网线、光纤、无线。一般以视频线居多，远距离大型工程一般会用到光纤来传输。
- 3.储存处理：一般用硬盘录像机，也可用采集卡和电脑，大型工程会用到视频存储服务器。
- 4.显示：一般为专业监视器，也可用电脑显示器、电视机，大型工程一般用大屏。

夜视监控摄像头一般使用红外夜视摄像机，工作原理是在无可见光或者微光的黑暗环境下，采用红外发射装置主动将红外光投射到物体上，红外光经物体反射后进入镜头进行成像。

红外摄像头通过红外灯发出红外线照射物体，红外线漫反射，被监控摄像头接收，形成视频图像。就好比黑夜里用手电筒照亮一样，手电筒相当于红外灯，摄像头相当于人眼球，道理是一致的。这时我们看到的是由红外光反射所成的画面，而不是可见光反射所成的画面，这时便可拍摄到黑暗环境下肉眼看不到的画面。

红外监控摄像头特点：

- 1、对温度敏感，根据温度来成图象，可定量标识温度数据，并可由用户自定义温度报警限度。既有森林的红外温度图像显示、又有温度数据同时显示、还有温度异常报警信号输出。

- 2、报警时触发报警器，并产生报警触发信号通过RS232/485口传给后台设备。
- 3、可完全穿透浓烟，部分衰减地穿透浓雾。
- 4、不需要可见光，在夜晚图象清晰度甚至超过白天。
- 5、响应速度快，每秒50HZ图象输出。
- 6、监视面积大，红外热像监控头工作状态时，被动探测画面中所有目标的红外热量辐射，它具有76800个探测器单元，同时测量全画面中76800个像数点的温度数据，成温度分布热图象，探测角度为水平24，垂直18，探测有效面积与距离有关。红外热像监控头属于面阵探测设备，监视面积极大。