

川岛除湿机DH-858D适合面积50-75m2 抽湿机 吸湿机 去湿机

产品名称	川岛除湿机DH-858D适合面积50-75m2 抽湿机 吸湿机 去湿机
公司名称	上海一光仪器有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:川岛 水箱:固定式 控制方式:数码型
公司地址	嘉定区马陆镇嘉戩公路688号H70
联系电话	021-64436004 13916107677

产品详情

品牌	川岛	水箱	固定式
控制方式	数码型	适用范围	民用
作用类型	自动型	型号	DH-858D
除湿量	58L	适用温度/湿度范围	5-38度
水箱容量	5L		
产品说明			

型号：dh-858d

功能参数：

除湿量	58升/天	额定输入功率	980 (w)
循环风量	850m ³ /h	最大输入电流	4.5 (a)
排水方式	水箱/直接外排	压缩机保护	三分钟延时
除霜方式	自动	使用环境温度	5 ° c—38 ° c
电源	220v50hz	湿度控制及显示方式	vfd彩色显示
重量	32kg	尺寸	528*401*652 (mm)

原理：

本产品为冷冻抽湿。风扇抽入潮湿空气，通过冰冻的蒸发器凝结成水，汇集容器内或经水管引流排走，干爽空气经冷凝器由出风口排走，室内湿度逐渐下降。

用途：

本产品广泛用于机房（医药，电力，电信），车间仓库（电子，鞋业，服装，烟草，粮食，皮革，玻璃，纸业）档案管理（银行，公安，博物馆，档案馆，政府机关）家庭，等等。

选型方法：

1、更具温度要求，

湿度30% ，选用冷冻除湿机；

湿度30% ，选用转轮除湿机。

2、按面积高度，湿负荷选择。

3、空调温度、新风量。

产品特点：

1、自动控制30%以上至80%以下的湿度；

2、自动显示30%以上到80%以下的当前湿度；

3、在15 ° c以下低温环境中使用，自动控制化霜温度和化霜时间。

4、自动系统超温保护，在非正常状态下运行时，超温保护机器自动切断电源；

5、引流抽湿，水直接外排或者水箱；

6、工作环境温度5—38摄氏度；

7、可选择多种规格数码智能微电脑控制除湿机；

8、具体技术参数见规格表或用户手册。