

# 青岛开发区车牌识别安装--道闸安装--门禁安装维修

产品名称	青岛开发区车牌识别安装--道闸安装--门禁安装维修
公司名称	青岛亿恒升网络科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	青岛经济技术开发区北江支路33号
联系电话	0532-86889114 13583244861

## 产品详情

弱电门禁系统按设计原理可分为以下两类：1.控制器自带读卡器(识别仪) 这种设计的缺陷是控制器须安装在门外，因此部分控制线必须露在门外，内行人无须卡片或密码可以轻松开门。

2.控制器与读卡器(识别仪)分体的 这类系统控制器安装在室内，只有读卡器输入线露在室外，其它所有控制线均在室内，而读卡器传递的是数字信号，因此，若无有效卡片或密码任何人都无法进门。这类系统应是用户的首选。

门禁系统按与微机通讯方式可分为以下两类：1.单机控制型 这类产品是最常见的，适用与小系统或安装位置集中的单位。通常采用RS485通讯方式。它的优点是投资小，通讯线路专用。缺点是一旦安装好就不能方便地更换管理中心的位置，不易实现网络控制和异地控制。

2.网络型 这类产品的技术含量高，目前还不多见，只有少数几个公司的产品成型。它的通讯方式采用的是网络常用的TCP/IP协议。这类系统的优点是控制器与管理中心是通过局域网传递数据的，管理中心位置可以随时变更，不需重新布线，很容易实现网络控制或异地控制。适用于大系统或安装位置分散的单位使用。这类系统的缺点是系统的通讯部分的稳定需要依赖于局域网的稳定。