

# 螺栓中频透热炉优点 九江螺栓中频透热炉 领诚电子技术公司

产品名称	螺栓中频透热炉优点 九江螺栓中频透热炉 领诚电子技术公司
公司名称	郑州领诚电子技术有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	河南省郑州市高新区玉兰街16号
联系电话	18638023690 18638023690

## 产品详情

### 透热炉

### 透热炉

透热炉可以根据不同材质工件的几何形状和加热工艺要求，采用500-10000Hz中频电源对工件进行加热。主要用于齿轮、半轴连杆、轴承等精锻造；也可用于棒料、长棒料的补温、兰淬下料、在线加热等。

透热炉可以根据不同材质工件的几何形状和加热工艺要求，螺栓中频透热炉优点，采用500-10000Hz中频电源对工件进行加热。主要用于齿轮、半轴连杆、轴承等精锻造；也可用于棒料、长棒料的补温、兰淬下料、在线加热等。

金属材料在锻造、挤压、热轧、剪切前的加热以及金属材料整体的调质、退火、回火等热处理均可通过中频透热设备来实现。

### 棒料锻造串联中频感应加热炉

### 棒料锻造串联中频感应加热炉

棒料锻造串联中频感应加热炉主要用于 115 ~ 75棒料的整体透热。加热炉体采用快速更换方式，当更换产品规格时只须更换炉体即可。更换炉体只需几分钟的时间。

按照单件重量按66公斤计算，如果节拍选择90秒的时候，功率需要选择1000KW，进线变压器需选择1250 KVA，螺栓中频透热炉那个牌子好，

如果节拍选择50秒的时候，功率需要选择1800KW，进线变压器需选择2000KVA。

透热炉感应加热器:

- 1、感应加热器的进料端有夹辊进料机构进料，以保证输送速度均匀一致。
- 2、温度均匀性：坯料出炉时心表温差、轴向温差、上下部温差 50 ° C
- 3、感应加热器为快换互换结构，单节更换时间不高于5分钟（感应加热器单节可快换互换）。
- 4、感应器采用优质打结料打结而成，感应器线圈正常使用寿命在3年以上。感应器炉衬正常使用寿命在1年以上。
- 5、感应器内导轨堆焊钴钨耐磨合金材料，堆焊厚度2mm以上，并打磨光滑，可保证导轨使用寿命在一年以上。各种感应器之间接口处设有滑槽，螺栓中频透热炉制造商，以利于氧化皮的清理。
- 6、清空装置按小料设计头尾相接可原路返回。
- 7、感应器采用并联变匝设计，坯料由进料至出料端温度逐渐升高，以保证毛坯在加热过程中不产生细微裂纹、超温过烧等缺陷。
- 8、感应器线圈、汇流排、各连接导线截面积足够大，九江螺栓中频透热炉，以减少发热。
- 9、感应器线圈内部连接可靠，感应器严格按工艺要求制造，装配前高压试漏。

螺栓中频透热炉优点-九江螺栓中频透热炉-领诚电子技术公司由郑州领诚电子技术有限公司提供。螺栓中频透热炉优点-九江螺栓中频透热炉-领诚电子技术公司是郑州领诚电子技术有限公司（[www.lingchengdz.com](http://www.lingchengdz.com)）今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：李总。同时本公司（[www.lingchengdianzi.com](http://www.lingchengdianzi.com)）还是从事感应加热设备，高频感应加热设备，中频感应加热设备的厂家，欢迎来电咨询。