

智能新风系统 青岛百事特 芝罘新风系统

产品名称	智能新风系统 青岛百事特 芝罘新风系统
公司名称	青岛百事特空调安装工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省青岛市城阳区湘潭路16号
联系电话	18653221629

产品详情

通风管道防腐保温：

通风管道在当今的承载物体中具有重要作用和地位，因此，管道的防腐保温处理日益受到重视，应用领域主要涉及：电子工业无尘厂房净化系统，食品无菌车间净化系统，除霾新风系统，酒店宾馆、商场医院、工厂及写字楼的中央空调系统，当风管与风机连接时，应在进出风口处加软接头，其软接头的断面尺寸应与风机进出风口一致。软管接头一般可采用帆布、人造革等材料，软管长度不宜小于200，松紧度应适宜，柔性软管可缓冲风机的振动。

输送高温气体风管的保温目的，一是防止管道内空气的热损失，另外是防止在输送废热蒸汽或高温气体时阻止热量散发到房间内而使室温升高，一般有：净化系统送回风管、中央空调通风管、工业送排风通风管、环保系统吸排风管、矿用抽放瓦斯管、矿用涂胶布风筒等；当输送含凝结水或含湿量较大的气体时，其水平管道宜设有坡度，并在低点处接排水管。安装时风道底部不宜出现纵向接缝，对底部有接缝处应进行密封处理。

施工细节要注意

首先，选择抽油烟机安装的位置十分重要。管道越短越好。一些业主会为了美观，把管道拉得比较长，这样一来，关掉油烟机后，管道里还会集聚很多油烟排不出去，再倒回室内。另外，为了不破坏原有的主副烟道，其开口方向不是随意可以改的，一定要打在副烟道里面。

施工细节要注意

首先，选择抽油烟机安装的位置十分重要。管道越短越好。一些业主会为了美观，把管道拉得比较长，这样一来，关掉油烟机后，管道里还会集聚很多油烟排不出去，再倒回室内。另外，为了不破坏原有的主副烟道，其开口方向不是随意可以改的，一定要打在副烟道里面。

青岛百事特空调安装工程有限公司经营范围大、中型水源、地源热泵工程；

空气源热泵、煤改电采暖等工程；

新风热回收项目设计、施工。

由此可见，根据新风系统安装环境的不同，选用的新风系统也会有些差异，只有选择适合自家的新风系统，才能达到最好的交换空气效果。正压送风，其原理主要是直接通过动力把风送进居室内。据专家介绍，智能新风系统，这种系统从理论上说没有什么太大问题，但是它的对流性较差。[1]而另一种形式负压通风，则是通过排风机吸风，把室内的空气抽出部分，新风系统管道，导致室内空气压力小于室外气压，外界空气在大气压压力下，自动进入空间，从而在空间内形成定向、稳定的气流带。其特点主要是气流定向、稳定，与外界贯通而不是在空间内的内循环。[1]

智能新风系统-青岛百事特(在线咨询)-芝罘新风系统由青岛百事特空调安装工程有限公司提供。智能新风系统-青岛百事特(在线咨询)-芝罘新风系统是青岛百事特空调安装工程有限公司（www.sdbaishite.com）今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：张胜武。