

# 搪瓷水箱3\*3\*2 领盛科技 搪瓷水箱

产品名称	搪瓷水箱3*3*2 领盛科技 搪瓷水箱
公司名称	山东领盛环境科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	德州市武城县鲁权屯工业园
联系电话	19153405699

## 产品详情

### 搪瓷水箱搪瓷水箱

2.搪瓷钢板水箱在安装时应注意磕碰，如有掉瓷现象应该补瓷。

搪瓷水箱每一种产品的生产，都具有适合其自身的应用之处，对于今天我们所讲述的搪瓷水箱也是如此，搪瓷水箱3\*2.5\*1.5，据介绍可以得知对于该搪瓷水箱的生产，可适用于建筑给水的贮存、调节水箱，搪瓷水箱3.5\*2\*2，采暖系统的膨胀、凝结水箱以及建筑施工、地质勘察、工业、国防工程等临时贮水水箱。

搪瓷水箱此外我们还了解到该搪瓷水箱的进水管、出水管及溢流管的管径、位置由设计决定；并且搪瓷水箱四周应有不少于700mm通道，箱底及箱顶不少于600mm。

### 搪瓷水箱搪瓷水箱

从搪瓷防腐特性来看，搪瓷层本身的防腐能力要比不锈钢好，其缺点是：搪瓷工艺有几个无法克服的弱点：1、A3碳钢内胆表面积较大，所以在搪瓷时无法做到的内胆没有缺陷，只要有一个点没有搪好，现有中国的水质CL离子含量较高，搪瓷水箱，在水温较高时CL离子与A3碳钢会化学反应，这样就会较短时间内使搪瓷内胆形成点腐蚀，终导致搪瓷内胆的承压换热水箱漏水；2、A3碳钢内胆搪瓷的锐角处的搪瓷层由于附着力不够，搪瓷水箱3\*3\*2，在运输颠簸、水箱加热时换热盘管的颤动会导致瓷层掉落，水箱热胀冷缩到搪瓷层的疲劳寿命时会开裂等都会导致换热水箱内胆腐蚀后漏水。

特点优点：与镀锌水箱相比，其箱体结构及装配方式相同，其差异在防腐方式不一样。瓷面光滑，且耐腐蚀，钢板组装结构，不易变形、抗震好、抗冲击力大，通过长时间的使用。执行标准：参考图集02S101，本产品有关参数，以《建筑给排水设计规范》(GBJ15—88)为依据进行设计，且此系列产品的各项卫生指标经北京市卫生防疫部门的鉴定，均达到《生活饮用水卫生标准》GB5749-85。适用范围：可应用

于宾馆、大厦、饭店、科研教学楼、办公室、机关、花园别墅、住宅小区、娱乐场所等公用建筑、卫生、食品加工等二次供水场所。对于旧建筑贮水箱的改造方便。搪瓷水箱3\*3\*2-领盛科技(在线咨询)-搪瓷水箱由山东领盛环境科技有限公司提供。搪瓷水箱3\*3\*2-领盛科技(在线咨询)-搪瓷水箱是山东领盛环境科技有限公司(www.sdlskj888.com)今年全新升级推出的,以上图片仅供参考,请您拨打本页面或图片上的联系电话,索取联系人:董经理。同时本公司(www.sdlskj888.com)还是从事地理式水箱,箱泵一体化地理式水箱,BDF地理式水箱的厂家,欢迎来电咨询。