

厂家生产摇臂钻床 Z3132万向摇臂钻床 小型万向32K台钻

| | |
|------|-----------------------------------|
| 产品名称 | 厂家生产摇臂钻床 Z3132万向摇臂钻床 小型万向32K台钻 |
| 公司名称 | 枣庄志工数控机床有限公司 |
| 价格 | 12800.00/台 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 山东省枣庄市滕州市善南街道丁庄村5排29号（ 注册地址） |
| 联系电话 | 13376326575 |

产品详情

主要功能与特点:外观造型美观大方,总体布局匀称协调.采用机械传动，机械夹紧，或液压加紧两种加紧方式，机械变速操作简便。导轨经超高频淬火。摇臂自动升降，主轴自动进刀，生产效率高。结构可靠，制造精良，保证了机床精度持久性。而且它将钻床的优点聚为一体。使之加大了钻床的加工范围，如镗孔、攻丝、套丝、镗平面、钻、铰、扩孔等功能，广泛用于大中小型企业，乡镇和个体工业的机械加工。

| | |
|-----------------|------------|
| 主要技术参数 | Z3732 × 8B |
| 最大钻孔直径 铸铁 / 钢材 | 31.5/25 mm |
| 主轴轴心线至立柱母线距离 | 最大 815mm |
| | 最小 315mm |
| 主轴箱水平移动距离 | 50mm |
| 主轴下端面至底座工作面距离 | 最大 870mm |
| | 最小 25mm |
| 主轴回转角度 | 360 ° |
| 主轴绕垂直于立柱水平线回转角度 | 360 ° |
| 主轴绕立柱回转角度 | 360 ° |
| 摇臂升降速度 | 1.51 m/min |

| | |
|-------------------|-----------------------|
| 主轴箱在立柱上的行程 | 845mm |
| 主轴孔锥度（莫氏） | NO.3 |
| 主轴最大行程 | 130mm |
| 主轴转速 | 173\425\686\960 r/min |
| 底座工作台尺寸 | 710 × 500 mm |
| 主电动机功率 | 1.5kw |
| 机床重量（约） | 870kg |
| 机床轮廓尺寸（长 × 宽 × 高） | 1800 × 700 × 2044 mm |