

内衬四氟橡胶接头 KST-B丝扣橡胶接头 风机盘管 氟橡胶接头

产品名称	内衬四氟橡胶接头 KST-B丝扣橡胶接头 风机盘管 氟橡胶接头
公司名称	巩义市腾跃管道设备有限公司
价格	5.00/个
规格参数	品牌:腾跃 型号:JGD-B型 产地:河南巩义
公司地址	巩义市西村镇常封村一组
联系电话	13526619989

产品详情

丝扣橡胶接头又称作橡胶软接头、橡胶接头、减震器、管道减震器、避震喉、软接头等,是一种高弹性、高气密性,耐介质性和耐气候性的管道接头。

丝扣橡胶接头优点

- 1.体积小、重量轻、弹性好、安装维修方便。
- 2.安装时可产生横向、轴向、角向位移,不受管道不通心,法兰不平行的限制。
- 3.工作时可降低结构传递噪音,吸振能力强。
- 4.内无缝高压橡胶接头,在耐高温、耐酸碱、耐油的管道中更有效地防止了腐蚀性介质对双球橡胶接头内壁的侵蚀,提高了使用寿命。

丝扣橡胶接头使用范围

由于丝扣橡胶接头有良好的综合性能,所以它广泛用于化工、建筑、给水、排水、石油、轻重工业、冷冻、卫生、水暖、消防、电力等基础工程。例如:与泵、阀门的连接、震动较大的管道、冷热变化频繁的管线等。

使用安装说明

- 1.高层给水使用本产品,管道必须有固定支撑或固定托架,否则产品应安装防拉脱装置。固定支撑或托架的力必须大于轴向力,否则也应安装防拉脱装置。
- 2.根据自己的管道选择使用工作压力为:0.25MPa、0.6MPa、1.0MPa、1.6MPa、2.5MPa、4.0MPa ;

3.丝扣橡胶接头是橡胶连接件的一种。系用于金属管道之间起挠性连接作用的中空橡胶制品。

4.按连接方式分松套法兰式、固定法兰式和螺纹式3种;按结构可分为单球体、双球体、异径体、弯球体及风压盘管等5种。由内外层胶、

5.布层和钢丝圈组成管状橡胶件,经硫化成型后再与金属法兰或平行接头松套组合而成。

6.可降低振动及噪声,并可对因温度变化引起的热胀冷缩起补偿作用,广泛应用于各种管道系统。