

桓台工业厂房地面翻新 工业厂房地面翻新厚度 8号地坪

产品名称	桓台工业厂房地面翻新 工业厂房地面翻新厚度 8号地坪
公司名称	德州经济技术开发区八号地坪建筑装饰工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	德州市德城区东北城
联系电话	13573461983

产品详情

地坪翻新的原因：

- 1.车间生产要求符合GMP标准，当然对地面洁净度的要求也较高，地面旧了就必须翻新；
- 2.车间专配的机械设备比较精密，工业厂房地面翻新厚度，车间地坪变旧容易起砂起尘，极易对设备造成损伤；最后导致耽误生产、延误订单又要花去公司很多经费来维修机械设备，给公司造成非常大的损失；
- 3.车间加工生产的是精密电子元器件，对地面的洁净度要求也较高，一旦旧地坪起砂起尘等就会使产品质量造成影响，同时也会给公司带来经济损失及公司形式破坏；
- 4.作为生产型企业，客户或领导在签订合同前都会参观车间，了解生产流程；如果车间地面出现凹凸不平、灰尘等，势必会影响最后合同的签订，直接造成公司损失；
- 5.地坪破旧后，工业厂房地面翻新怎么修补，若不翻新处理，公司相关认证无法通过；
- 6.普通水磨石地面和地板砖地面，虽能解决翻砂起尘问题，工业厂房地面翻新工序，但其面层本身与混凝土基层是剥离的，在经过长期受压的作用下，很容易造成地面面层起壳、空鼓、碎裂、脱落现象。

地坪翻新一般在20℃，有良好空气流通状态下，桓台工业厂房地面翻新，2-4小时混凝土密封固化剂溶液完全渗透并干燥。若在干燥过程中有白色残留物出现时，应立即用水擦洗。

如需要快速增加光泽，用装有50-2000目树脂磨片(转速1000RPM)的高速研磨机对地面进行双向干式打磨抛光，如需镜面效果需再用兽毛垫进行抛光。

德州八号地坪装饰工程公司自成立以来，我们在不断研发创新的科技发展道路上持续开拓，生产出国际先进的地面硬化产品。科学的生产技术，完善的检测手段使产品质量得到保证，以及完善的售后服务在客户之间树立了高度的信誉和口碑。

在做地坪翻新之前了解一下用的是什么类型的环氧地坪漆。使用专业环氧消磨设备，将旧有的环氧地坪进行清除，基面表面的清洁需要用无尘清扫机及大型吸尘器来完成。无论是车间里面的地坪还是停车库里面的地坪，在平时工作中难免会遇到油污的现象，这时我们要做的是先把地坪上的油污去除干净。一般使用清洁剂进行清理，达到脱油、脱脂的效果，必须确保表面干净方可进行施工，否则影响工程质量。

桓台工业厂房地面翻新-工业厂房地面翻新厚度-8号地坪由德州经济技术开发区八号地坪建筑装饰工程有限公司提供。德州经济技术开发区八号地坪建筑装饰工程有限公司（www.bahaodiping.com）位于德州市德城区东北城。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前8号地坪在混凝土及制品中拥有较高的知名度，享有良好的声誉。8号地坪取得全网商盟认证，标志着我们的服务和管理水平达到了一个新的高度。8号地坪全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。