

刚性防水套管跟柔性防水套管的区别

产品名称	刚性防水套管跟柔性防水套管的区别
公司名称	巩义市卓希管道设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	巩义市西村镇管道工业区
联系电话	15514354999

产品详情

从外观看刚性防水套管只是有钢制套管和翼环组成，结构简单。柔性防水套管主要由：法兰套管、密封圈，法兰压盘，翼环，螺栓螺母组成，结构复杂。在使用上刚性防水套管，使用在不需要承受管道震动和伸缩变形的建筑物的墙体里面，而且一般适用墙体厚度是200毫米。柔性防水套管主要适用在地震要求，承受管道震动和伸缩变形，有严密防水要求的建筑物的墙体里，而且一般的适用墙体厚度是300毫米。

从型号分：刚性防水套管分：a,b,c型。A型适用于钢管。B型适用于铸铁和球墨铸铁管。柔性分为：a，b型。A型用在建筑物的内墙，B型用在建筑物的外墙。刚性防水套管是在钢管外面焊上一道止水翼环，柔性防水套管是在钢管外面焊上三道翼环，一面有4个螺丝扣，里面焊一个挡片加一个胶圈，外面再做一个法兰盘，加4个双头螺栓，头上焊一道钢管，把钢管安装后，把法兰按上，把螺丝紧固，越紧胶圈越大，越不漏水，一般在防水要求较高的地方用，如水池出水口，水泵链接的管道穿墙时。