

# 花都外飘型支架避雷网支架 诚绅可以定制尺寸

产品名称	花都外飘型支架避雷网支架 诚绅可以定制尺寸
公司名称	广州市诚绅贸易有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	广州市番禺区沙头街联邦工业区南庄路12号
联系电话	13570494131

## 产品详情

广州市诚绅贸易有限公司经营的产品在客户当中享有较高的地位，现在供应大量的不锈钢避雷支架、L型防雷支架、板式避雷器支架、避雷针支撑架等。公司与多家零售商和代理商建立了长期稳定的合作关系，品种齐全、价格合理、实力雄厚、重信用、守合同、保证产品质量，以多品种经营特色和薄利多销的原则，赢得了广大客户的信任。

### 诚绅贸易——厂家直销不锈钢避雷支架

- 1.引下线宜采用圆钢或扁钢。当采用圆钢时，外飘型支架避雷网支架长度是几米，直径不应小于8mm。当采用扁钢时，截面不应小于48mm<sup>2</sup>，厚度不应小于4mm。对于装设在烟囱上的引下线，圆钢直径不应小于12mm。扁钢截面不应小于100mm<sup>2</sup>且厚度不应小于4mm。
- 2.避雷带跨越建筑物变形缝时，应设补偿装置。
- 3.接闪器应热镀锌，焊接处应涂防腐漆。在腐蚀性较强的场所，还应加大其截面或采取其他防腐措施。

### 诚绅贸易——外飘型支架避雷网支架

支架上固定避雷器方式：接地铜排连接通过金属螺栓螺帽与顶板下端的L型不锈钢连接件连接，而顶板下面的L型不锈钢连接件又和顶板下面的金属板焊接在一起。金属板上的孔洞对应顶板上端的孔洞，避雷器下端金属螺栓穿过支架顶板上孔洞和金属板孔洞，则避雷器下端螺栓和金属板相接触，因此只须在支架接地螺栓上连接地线，则避雷器下端就可接地。

### 诚绅贸易——热镀锌避雷带支架

屋面避雷线安装的常见问题:

- 1) 扁钢与扁钢的搭接，焊接少于3个棱边。
- 2) 圆钢与圆钢的搭接，单面焊接。
- 3) 利用金属钢管栏杆做为避雷线，其管壁厚度和截面积达不到设计要求。

广州市诚绅贸易有限公司经营的产品在客户当中享有较高的地位，现在供应大量的不锈钢避雷支架、L型防雷支架、板式避雷器支架、避雷针支撑架等。公司与多家零售商和代理商建立了长期稳定的合作关系，品种齐全、价格合理、实力雄厚、重信用、守合同、保证产品质量，以多品种经营特色和薄利多销的原则，赢得了广大客户的信任。

诚绅贸易——L型防雷支架

由于焊接加热一般会造成避雷带变形，且难于校正，不易使避雷带做到平直。工件整体无、结块等现象。热外观较电稍微相呈银白色，外观容易产生工艺水纹和少许滴，尤其是在工件的一端较为明显。但热镀的屋比电厚几十倍，防锈性能是电的几十倍。我司大量提供各种不同规格的避雷卡、避雷带支架，均是采用冷轧钢板冲压成型，热镀锌防腐处理，或直接采用304不锈钢来定制。分别有T型、L型、外飘型等，规格齐全，价格实惠、方便施工，可根据用户的要求定制，欢迎选购。

诚绅贸易——板式避雷器支架

避雷针，又名防雷针，是用来保护建筑物等避免雷击的装置。在高大建筑物顶端安装一根金属棒，用金属线与埋在地下的一块金属板连接起来，利用金属棒的放电，外飘型支架避雷网支架多少钱一吨，使云层所带的电和地上的电逐渐中和，外飘型支架避雷网支架一吨多少钱，从而不会引发事故。支持卡扇钢为热镀锌扁钢-204，避雷带孔位默认发12mm圆钢孔位，可定制10mm14mm、16mm的避雷带卡。膨胀螺栓孔位为8mm，由于施工过程中避雷带的焊接可能会破坏防雷卡镀锌层，且螺栓固定长期会生锈，强烈建议在安装完成后防雷卡再刷一层银漆予以保。

广州市诚绅贸易有限公司经营的产品在客户当中享有较高的地位，花都外飘型支架避雷网支架，现在供应大量的不锈钢避雷支架、L型防雷支架、板式避雷器支架、避雷针支撑架等。公司与多家零售商和代理商建立了长期稳定的合作关系，品种齐全、价格合理、实力雄厚、重信用、守合同、保证产品质量，以多品种经营特色和薄利多销的原则，赢得了广大客户的信任。

诚绅贸易——厂家直销不锈钢避雷支架

建筑屋面避雷针及避雷线安装质量要求：

- 1、屋顶设置避雷针或避雷线，主要作用是对建筑物和屋面设备起到保护作用。其质量控制主要为：
- 2、屋面的设备、金属构件、金属管道、金属支架、电气设备金属外壳都必须和接地干线可靠连接。
- 3、避雷线安装应平直，镀锌层完好，接头应采用双面焊接，圆钢搭接长度6倍直径，焊接焊口须防腐处理。

## 诚绅贸易——外飘型支架避雷网支架

支架上固定避雷器方式：为了将避雷器固定在支架上，须要在支架上固定避雷器下端的金属螺栓，将螺帽焊接在金属板孔洞正下方，即在避雷器下端金属螺栓穿过支架顶板上孔洞和金属板上孔洞之后，旋转避雷器，则避雷器下端金属螺栓则伸入螺帽和固定螺帽，避雷器可直立固定于支架上。

## 诚绅贸易——热镀锌避雷带支架

利用建筑物基础钢筋作接地网时，套用接地装置"接地装置调试子目，调试系统数按设计要求的接地电阻测试断接板个数为准，设计没有测试断接板时，可参照计算试验单位，套用接地极调试子目。

花都外飘型支架避雷网支架-诚绅可以定制尺寸由广州市诚绅贸易有限公司提供。花都外飘型支架避雷网支架-诚绅可以定制尺寸是广州市诚绅贸易有限公司（[www.gzcxgs.com](http://www.gzcxgs.com)）今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：李焕华。