

# 混凝土路面修补 西安龟裂混凝土路面修补料 霖旭实业

产品名称	混凝土路面修补 西安龟裂混凝土路面修补料 霖旭实业
公司名称	陕西霖旭实业有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	西安市唐延南路i都会3号楼1561室
联系电话	13109573669

## 产品详情

### 混凝土路面修补

#### 混凝土路面修补裂缝修补：直接灌浆法

对非扩展性裂缝，可采取直接灌浆法。先将缝内、缝口泥土等杂质清理干净，并用空压机将其浮土吹净，确认缝内无水且干燥，混凝土路面修补缝内及缝口先涂一层聚氨脂底胶，西安龟裂混凝土路面修补料，厚度为 $0.3 \pm 0.1\text{cm}$ ，底胶用量为0.15。混凝土路面修补采用聚丙二醇、增塑剂、白炭黑、填充剂等组成A组分，混凝土路面修补，采用催化剂、固化剂、抗下垂剂组成B组分，使用时按A:B=10:1的比例配制。A、B二液切忌较长时间暴露在空气中，以防自聚。然后将配制好的聚氨胶黏剂灌入缝内，经4-6小时固化后，即可通车。

### 混凝土路面修补

钢纤维混凝土浇捣与普通混凝土一样，浇筑和振捣是施工中的重要环节，混凝土路面修补直接影响钢纤维混凝土的整体性和致密性。不同之处就是其流动性较差，在边角处容易产生蜂窝，延安裂缝混凝土路面修补料，因此，混凝土路面修补边角部分可先用捣棒捣实。板角采用插入式振动器振捣，然后用夯梁板来回整平。混凝土路面修补在混凝土面层抹平过程中，因钢纤维直径较粗而易冒出路面，影响到行车安全，故在施工时需注意清除。

随着经济的高速发展，我国交通网的建设日益完善，道路施工建设的要求日益提高，混凝土路面修补尤其是对路面铺设的施工，既要讲求其美观，西安混凝土路面修补料，又要讲究其质量，所以，路面的混凝土路面修补和养护的难度日益加大。道路在投入使用之后，会对使路面出现一定的磨损，当出现比较大的磨损时，要及时采用比较坚硬的材料对其进行混凝土路面修补，但在修补过程中要注意修补材料的调配量，以便于更好的修补路面。因而作为新时期背景下的路桥施工企业，必须加强混凝土路面的维修与养护，才能更好的促进混凝土工程质量的提升。

混凝土路面修补-西安龟裂混凝土路面修补料-霖旭实业由陕西霖旭实业有限公司提供。陕西霖旭实业有限公司( [www.linxusy.com/](http://www.linxusy.com/) ) 是从事“ 房建、市政、公路、建筑智能化工程的设计、施工 ” 的企业，公司秉承“ 诚信经营，用心服务 ” 的理念，为您提供优质的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：史经理。