

# 建筑玻璃钢化粪池批发 北京建筑玻璃钢化粪池 北京泰兴玻璃钢

产品名称	建筑玻璃钢化粪池批发 北京建筑玻璃钢化粪池 北京泰兴玻璃钢
公司名称	北京泰兴玻璃钢制品有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	北京市大兴区魏善庄镇东芦堡村村委会北侧200米
联系电话	18617959966

## 产品详情

### 玻璃钢化粪池的施工流程以及注意事项

北京泰兴玻璃钢制品有限公司专业从事各种玻璃钢制品，我们为您分析该行业的以下信息。

玻璃钢化粪池生产厂家讲解玻璃钢化粪池的施工流程以及注意事项

- 1.产品运至工地时，安装前应对产品进行验收，是否符合所需要的型号，检查有无破损。
- 2.产品吊装就位时检查进出口方向是否正确。
- 3.检查坑槽深度是否符合工程标高设计要求。
- 4.检查进出水口的各尺寸是否符合规定要求。
- 5.检查产品安装就位后是否灌入水1/2后再进行回填土，回填土是否密实，建筑玻璃钢化粪池厂，回填土达到标准后检查产品内的水是否距顶部30 - 40cm。

### 玻璃钢化粪池的使用规格是什么

以下内容由北京泰兴玻璃钢制品有限公司，为您提供服务，希望对同行业的朋友有所帮助。

玻璃钢化粪池的应用十分的广泛，比如住宅小区、医院，学校、别墅小区、宾馆饭店、公共厕所、疗养

院、小区市政该着等场所的污水收集及污水的深度处理。食品加工厂、水产加工场、牲畜加工厂、鲜奶加工厂等企业的排水处理。

该产品由腐化、处理两大部分组成，内部设二道环流泛水装置，建筑玻璃钢化粪池报价，混合挂膜隔仓板将池体分割为三箱：一箱为一级腐化池，通过环流填料箱进入二级腐化池，经二级腐化池的污水再通过环流填料箱进入第三处理池。填料箱及处理池体中设立体弹性填料，组成三级生化处理装置。立体弹性填料与诸如硬性类蜂窝填料及软性、半软性填料相比，建筑玻璃钢化粪池批发，其孔隙可变性大、不堵塞，材质寿命长，不粘连结团，表面截面积大，挂膜迅速，是目前较高效节能的新颖填料。二道环流挂膜装置加大了污水在池内的流程，污水在池内暂留时间增长，生物降解程度得以提高，大大降低了污水中COD及氨氮的指数，同时还具备了格栅、过滤等综合功能。处理后水质可达国家二级排放标准。

### 玻璃钢化粪池的安装步骤

安装步骤：

第1步：放线挖基坑

- 1.根据HFC化粪池的型号进行场地放线，在确定能保证产品尺寸的情况下进行挖槽。
- 2.根据型号的大小，必须进行放坡，北京建筑玻璃钢化粪池，放坡大小根据土质情况及产品顶部以上的覆土厚度，放坡角度为 $30^{\circ}$ ~ $50^{\circ}$ 。
- 3.所挖出的土，必须距槽四周5米以外，防止土的侧压造成塌方，另外也给吊装产品时留有工作场地。
- 4.遇有地下水时应首先对地下水进行排除，根据示意图尺寸及要求进行基础处理，后进行铺砂。
- 5.无地下水时，对基础进行夯实、铺砂，根据示意图及要求进行基础处理。

如需了解更多全套玻璃钢制品生产线相关信息及配套设备、建厂整包及生产线建设相关内容，欢迎关注北京泰兴玻璃钢制品有限公司网站或拨打图片上的电话咨询，我司将为您提供专业解决方案和服务。

建筑玻璃钢化粪池批发-北京建筑玻璃钢化粪池-北京泰兴玻璃钢由北京泰兴玻璃钢制品有限公司提供。建筑玻璃钢化粪池批发-北京建筑玻璃钢化粪池-北京泰兴玻璃钢是北京泰兴玻璃钢制品有限公司（[www.bjtxblg.com](http://www.bjtxblg.com)）今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：王经理。