

厂家金刚砂耐磨材料直销 固霸地坪 历下区金刚砂

产品名称	厂家金刚砂耐磨材料直销 固霸地坪 历下区金刚砂
公司名称	山东固霸地坪工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省东营市广饶县经济开发区
联系电话	15263836456 13356622768

产品详情

金刚砂地坪材料生产厂家山东固霸地坪工程有限公司是经营工业地坪材料，以地坪材料研发、生产、销售及施工的高新技术企业。公司管理团队由地坪行业精英组成，经过多年的发展，公司产品齐全，现已涵盖环氧地坪漆、金刚砂地坪漆、渗透型密封硬化剂、酸地坪漆、防腐地坪涂料、及耐磨地坪材料等六大系列数十个品种。

我们始终坚持“技术产品和服务”的经营理念，根据客户的特定需求提供不同的施工和解决方案。公司长期与国内外大型科研机构合作，把高新技术转化为生产力，以科技创造未来，且机构的时时监控保证了“威尔地坪”产品的先进性、实用性、稳定性和环保性。“以诚信和品质服务市场，以科技和环保市场”是澳特始终如一的追求。人才是企业源泉，欢迎各界朋友加盟及战略合作，新老客户携手共进，坦诚相待，共赢中发展壮大。

金刚砂耐磨地坪材料适合施工在如：工厂、车间、仓库、码头、停车场、机场、广场、车库、展示厅、会展中心、桥面、道路、维修中心、装卸斜坡区、物流中心、大型超市卖场及办公室等地面。耐磨地坪金刚砂可选颜色：水泥色、深灰色、浅灰色、银灰色、红色、绿色、等。

矿藏合金骨料（金刚砂）地上硬化剂由必定颗粒级配的矿藏合金骨料，特种水泥，其它掺合料和外加剂组成，开袋即可运用。

将其均匀地撒布在即将初凝阶段的混凝土外表，经专门方法加工，然后使其与混凝土地上构成一个全体，且具有高细密性和上色的高功用金刚砂耐磨硬化剂，又称金刚砂耐磨地坪。自上世纪70年代问世以来在欧美迅速普及，成为水磨石地上的换代产品。进入80年代晚期，金刚砂耐磨硬化剂更是发达国家的。

功用特征

固霸地坪公司的金刚砂耐磨硬化剂是采用非金属或金属骨料与高强波特兰水泥及其他助剂混合而成，特

别的耐磨材料通过机械施工抹入新浇筑混凝土外表，经维护固化后构成密实、巩固、耐磨的面层，金刚砂地面硬化材料厂家，具有的耐磨功用及杰出的抗冲击性、耐重载荷才干。金刚砂耐磨硬化剂具有以下功用特征：

- 1.金刚砂耐磨材料是由训练的金剛砂及特别添加剂与规范高标号水泥和其它高科技化学材料出产组成。
- 2.新浇混凝土基面全体固化后，具有外表硬度高、密度大、耐磨、不生灰尘、不易剥离构成一密实平坦、无接缝、无孔面层。其耐磨性、耐冲击性、强度是广泛混凝土（C30）地上的数倍以上，而且其巩固、密实的外表可反抗油脂和润滑油。
- 3.全体性耐磨地坪摒弃了传统的混凝土底层与面层分隔施工的做法，金刚砂耐磨地面多少钱，然后消除了因底层与面层结合不良而导致裂缝和空鼓的质量通病，简化了工序，缩短了施工周期，节省人工费用，经济、适用、规划广等优点在工厂、仓库、跑道、码头号工程中得到越来越广泛的使用。

工艺流程

步:在找平层整平未干时，将骨料均匀地撒布在找平层上；

第二步:边角加固，历下区金刚砂，地上磨平；

第三步:在恰当的方位锯开混凝土，做伸缩缝，并添满所需填缝料；

第四步:用透明密封剂辊涂，电镘抹平，抹光，收光，维护。

第五步:抹光，收光，维护。

施工前预备

- 1、施工现场应避风避雨，夜间照明充足，水、电齐全，保证施工现场具有水泥混凝土浇注及耐磨地坪施工条件，防止穿插施工；
- 2、混凝土浇注应提早做好底层整理、平坦、夯实、设置标高、绑扎钢筋、支模等混凝土浇注前的预备工作；
- 3、混凝土浇注应提早明晰混凝土浇注的方式（如分仓跳打）、厚度、平坦度偏差等要求；
- 4、安排好耐磨地坪材料的堆积，保证遮雨，接近施工现场；
- 5、金刚砂耐磨硬化剂施工需要提早与混凝土浇注方充分沟通，明晰施工规划和每天的工程量，明晰不同区域地坪色彩；按照每天方案的工程量预备好工人、抹光机、手工工具、等耗材，并留出余量；
- 6、混凝土浇注时，耐磨地坪施工队伍应安排专人指导操控混凝土浇注的平坦度，与混凝土浇注方接近沟通。

查验规范

金刚砂耐磨硬化剂查验规范:

一、色彩：

二、色彩均匀，不分色。

三、巴氏硬度：75

四、磨坑长度（耐磨性）：25mm

五、抗压强度：

7天后：70Mpa

28天后：80Mpa

六、地上平坦度：

2m直尺查看时的容许偏差：4mm

运用年限

金刚砂耐磨硬化剂是由金刚砂骨料，高强水泥等配制而成，一向被广泛使用于市场上的厂房、超市、仓库、地下停车场等。因为地上是有金刚砂耐磨骨料撒布，仍是具有混凝土多孔和易起尘的实质，所以通过长期的碾压磨损运用仍是会呈现不同程度上的风化现象，一般金刚砂耐磨硬化剂的运用年限是5-10年。

金刚砂耐磨地坪维护办法

- 1、边生产边施工状况下，施工环境要有满足隔离区，防止灰、砂粒等进入未干透的漆膜潍坊金刚砂耐磨地坪。
- 2、简单受到污染的区域，比较显眼的门面部位，走廊应每天用宽布拖把清洁1-2次。
- 3、地上如有粗硬砂粒、泥浆应及时扫除干净，防止砂粒碾磨地上，削减地上磨损。
- 4、职工进入洁净区之前应换软底鞋；在简单带进砂粒、泥浆的交接处、出入口设置塑料毯，便利职工出入时清除鞋底杂物。
- 5、叉车、铲车卸货时留意货物平放，防止货物侧侄、拖拽刮伤地上。
- 6、车辆、叉车、铲车运行时尽量防止刹车。
- 7、经常渗油漏油的部位，用锯末经常清洁，厂家金刚砂耐磨材料直销，防止油份变性、吸附灰层，成为顽固性污渍。大面积油浸的区域，可用宽布拖把，推进锯末吸干地坪油份。
- 8、机修工具尽量防止砸落地上。
- 9、如有大的漆膜破损，及时报修，以便在油污进入根底之前进行修补作业。车间用水冲洗地上时，防止油水混合物沉积在深度破损处。

厂家金刚砂耐磨材料直销-固霸地坪(在线咨询)-历下区金刚砂由山东固霸地坪工程有限公司提供。厂家金刚砂耐磨材料直销-固霸地坪(在线咨询)-历下区金刚砂是山东固霸地坪工程有限公司（www.sdguba.com）今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：王经理

