本色金刚砂耐磨材料多少钱 固霸地坪 柏乡金刚砂

产品名称	本色金刚砂耐磨材料多少钱 固霸地坪 柏乡金刚砂
公司名称	山东固霸地坪工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省东营市广饶县经济开发区
联系电话	15263836456 13356622768

产品详情

金刚砂耐磨地坪的质量操控办法
山东固霸地坪工程有限公司施工金刚砂耐磨地坪对外大包金刚砂耐磨地坪工程，诚信合作共创辉煌！

金刚砂耐磨地坪是经过在混凝土施工时，在外表铺撒金刚砂耐磨骨料，在混凝土外表生成细密层，以进步混凝土强度的一种地坪品种。但由于资料和施工的不同，金刚砂耐磨地坪最终的强度和经用程度都存在差异，特别有些金刚砂耐磨地坪用不了就开端呈现起砂起尘的问题，十分让人困扰。所以把控金刚砂耐磨地坪质量需要从施工开端。

1、用量到达标准。金刚砂耐磨地坪主要是依托资料的强化作用，假如运用量不行，地上的强度提高会十分有限。一般要求每平米4-5KG，高标准要求每平米6-8KG。铺撒资料要尽量到达均匀。由于只要大概铺撒均匀才能完成金刚砂耐磨地坪色彩共同，强度共同、硬度共同。假如呈现很大的偏差，在日后运用时，地上会由于强度纷歧，承受力(包括外力和内力)纷歧而呈现开裂，开裂的问题。

2、处理积水。铺设金刚砂耐磨地坪资料时需要留意基面不能有积水。否则日后运用积水的部分会呈现干缩裂缝。

3、及时切缝。在金刚砂耐磨地坪完工1-2天后就需要开端进行切开缝的工作，否则地上的热胀冷缩会导致裂缝。

4、操控平整度。由于机械抹平地上比较难地坪漆施工到边缘地带，会构成边缘高出，金刚砂耐磨地坪施工队伍，所以在施工后，需要切开掉边缘50mm宽、50mm深的区域，并浇筑混凝土找平。

在金刚砂耐磨地坪没有进入中国市场曾经，一般的地上都是由普通的混凝土铺设而成。尽管混凝土地上施工比较简单，造价方面也低，但它的缺点却是很显见的，一般运用了两年后便出现翻砂，起尘，粉化等现象，尤其是在叉车或是其他重型机械的重压下，破损的现象就更严峻。不仅影响漂亮，还影响

运用。跟这些普通的混凝土地上比较，金刚砂地上就显得更不一样了。

金刚砂硬化地上是由坚固矿物质，耐碱颜料，水硬性胶粘剂及高分子助剂精制而成。是在新浇筑混凝土完成的初凝阶段，按每平方米5—7公斤的用量将其均匀撒布，经专用的器械加工使之构成一个整体不脱层的预混制品。其耐候抗老化，抗撞击，耐磨性好，外表自然漂亮。耐磨地坪造价低，施工简单，更重要的是它的运用年限长，保护得好的话，能运用50年之久。金刚砂耐磨地坪不论是从质量上，还是从造价上，都比普通的混凝土地上优异，现已广泛的应用在各种对耐磨性有要求的地上，以及各种接受频频交通的地上。挑选金刚砂耐磨地坪资料，就是挑选了经济实惠。它的施工工艺如下：1，在找平层整平未干时，将骨料均匀地撒布在找平层上;2，地上磨平;3，在适当的位置锯开混凝土，做伸缩缝，并添满所需填缝料;4，维护硬化地上。

金刚砂耐磨地坪厚度

1、由于现在没有国家规范要求现在商场很乱，正常施工是一平方撒5公斤金刚砂耐磨资料，厚度为2．5——4mm，施工是人员收光不或许很均匀。

2、有的价格很低的每个平方也有撒3公斤的，这个厚度在2mm左右，本色金刚砂耐磨材料多少钱，有的要求7公斤的，柏乡金刚砂，厚度5mm左右看甲方要求。正常施工为5公斤。

金刚砂耐磨地坪对混凝土的根底要求

1、底层混凝土强度要求到达C25以上，水灰比操控在0.50以下，混凝土坍落度应操控在70-100mm，混凝土拌合物尽量削减离析并对泌水有所操控。

2、为了保证混凝土拌合物有满足流动性及利于施工，主张混凝土加恰当外加剂。

3、硬化剂地上同混凝土结构一起施工，如需同找平层一起施工，主张找平层混凝土采用细石混凝土，厚度不低于50mm并考虑配置弹性钢筋网。

本色金刚砂耐磨材料多少钱-固霸地坪(在线咨询)-柏乡金刚砂由山东固霸地坪工程有限公司提供。本色金刚砂耐磨材料多少钱-固霸地坪(在线咨询)-柏乡金刚砂是山东固霸地坪工程有限公司（www.sdguba.com）今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：王经理。