

双拓空调1 排烟风机

产品名称	双拓空调1 排烟风机
公司名称	山东双拓空调设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	武城鲁权屯工业园
联系电话	18315858188

产品详情

排烟风机设备规范：消防排烟风机应设置在专用的风机房内或室外屋面上，风机房应选用耐火极限不低于2.0h的隔墙和1.5h的楼板及防火门与其它部位离隔。要知道风机的规范、方法、叶轮旋转方向和气流进出方向等。在设备前，需求检查叶轮有没有出现擦碰现象，并且要对各部件进行全1面检查，检查附件是否无缺，各部件之间的联接是否稳固，必定要细心检查风叶是否因运送损坏或变形，否则，必定要等到修正后才可进行设备。

排烟风机对有消声要求的通风系统，排烟风机，应首先选择效率高、叶轮圆周速度低的通风机，排烟风机，且使其在最1高效率点附近工作。还应根据通风系统产生噪声和振动的传播方式，采取相应的消声和减振措施。管道通风机是通过改变叶片形状，使气流在进入风机后，高温消防排烟风机，既有部分轴流作用，又产生部分离心作用，因此其性能介于轴流式风机和离心式风机之间。

排烟风机可输送空气和其他不自燃的、对人体无害的、对钢材无腐蚀性的气体。气体内不允许有粘性物质，所含尘土及硬质颗粒物不大于150mg/立方。气体温度不得超过80 ° C。该风机具有良好的气动性能、运转平衡、振动小、效率高、寿命长等特点。广泛适用于工矿企业、大型建筑物、宾馆酒楼等室内通气换气。B4-72型防爆型离心式通风机、主要有铝叶轮、

双拓空调1(在线咨询)-排烟风机由山东双拓空调设备有限公司提供。山东双拓空调设备有限公司(www.sdsgkt.com)在风机、排风设备这一领域倾注了无限的热忱和热情，双拓空调1一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：徐东旺。