

## 医用保温柜 4-38 100L 480 × 490 × 840

产品名称	医用保温柜 4-38 100L 480 × 490 × 840
公司名称	北京福意联医疗设备有限公司
价格	.00/台
规格参数	品牌\品名:福意联医用保温柜 4-38 100L 480 × 490 × 840 产品说明:立式箱体，四大系统，温度显示可调 功能说明:运转平衡，噪音低，使用寿命长
公司地址	北京市北京经济技术开发区荣华南路2号院3号楼 25层2502
联系电话	13811305852 13910804759

## 产品详情

公司创立于1993年，多年来以关注人的健康、期待临床关怀为企业理念，致力于医疗设备，特别是恒温保温设备的制造与制造。公司拥有一批精英级技术和临床顾问，结合的管理体制，已形成具有竞争力和规模化的产品、过程与质量控制及服务。精博在成长的过程中，追踪产品与技术发展趋势，注重横向合作、临床信息搜集及市场分析，其严谨务实、开拓进取的精神在形成良好的文化积淀的同时也带来了雄厚的技术储备。

医用保温柜 4-38 100L 480 × 490 × 840公司致力于以优异的产品服务好每一个客户。福意联医用保温柜 4-38 100L 480 × 490 × 840由福意联，该产品有多种型号可供选择，欢迎前来咨询和询价，由于信息的推广，可能网页内资料不够1，详情请及时联系！谢谢！选择了福意联您就是选择了放心，选择了福意联您就会一份诚心。因为这个是一个用心在做的企业，这是一个有灵魂的企业。

手术室保温柜和保冷柜使用说明手术室保温柜设置温度37-80度用于加温液体(生理盐水、冲洗液、造影剂、透析液、B超液)和被服被褥等。手术室保冷柜温度设置4度用于生物试剂，，制品等储存。

福意联公司以引领的技术、严格的管理和完善的带给您品质的保。秉承：“做产品，创企业”的经营理念，不断应用新技术、新工艺，为广大用户提供更优异的产品、更合理的价格和更完善的服务福意联公司秉承“顾客至上，锐意进取”的经营理念，坚持“客户”的原则为广大客户提供优异的服务。欢迎惠顾！

福意联公司自成立以来坚决以精美的医用保温柜 4-38 100L 480 × 490 × 840产品外观设计，认真务实的工作精神，良好周到的后续服务，赢得了客户良好的口碑。“诚信经营”是我们的原则，“品质、服务至上”是我们的宗旨。如果贵公司对我们的产品有需求意向，我们将竭诚为您服务，并按贵公司对产品的

需求提供设计方案。我们深信“我们的成功是建立在您成功的基础之上”，我们愿与您携手共创高质量的产品！

本产品属多用途恒温冷藏设备，温度宽泛在2-48度之间，可任意设定需要的数值，制冷系统与制热系统匹配合理，采用强制空气循环，确保箱体内整体恒温。降温或制热速度快，设定的温度在短时间里，即可达到设置温度要求。福意联拥有冷藏系列（2-8℃，2-10℃，2-20℃等）恒温系列（4-38℃，2-48℃，37℃，0-100℃），低温系列（-19℃~10℃，-25℃~10℃，-30℃~10℃，-12℃~10℃），车载冷链运输系列（2℃~8℃，-19℃~10℃，-20℃）等各种温度段的温控产品；适用于生物医疗、、药房、、实验室、科研院校、等行业。

医用保温柜 4-38℃ 100L 480×490×840推荐参数：

### 小型系列

---

型号：FYL-YS-50LK 单门双锁，温度：4~38℃ 外型尺寸：430×480×510mm

型号：FYL-YS-100L 单门双锁，温度：4~38℃ 外型尺寸：480×490×840mm

型号：FYL-YS-138L 单门双锁，温度：4~38℃ 外型尺寸：540×550×840mm

### 标配系列

型号：FYL-YS-150L 单门单锁，温度：2~48℃ 外型尺寸：595×570×865mm

型号：FYL-YS-230L 单门单锁，温度：2~48℃ 外型尺寸：595×590×1215mm

型号：FYL-YS-280L 单门单锁，温度：2~48℃ 外型尺寸：595×570×1445mm

型号：FYL-YS-310L 单门单锁，温度：2~48℃ 外型尺寸：595×695×1315mm

型号：FYL-YS-430L 单门单锁，温度：2~48℃ 外型尺寸：595×680×1805mm

### 高配系列

型号：FYL-YS-151L 单门双锁，温度：0~100℃ 外型尺寸：595×565×860mm

型号：FYL-YS-281L 单门双锁，温度：0~100℃ 外型尺寸：595×565×1440mm

型号：FYL-YS-431L 单门双锁，温度：0~100℃ 外型尺寸：595×675×1795mm

### 双开门系列

型号：FYL-YS-828L 双门双锁，温度：2~48℃ 外型尺寸：1267×678×1818mm

型号：FYL-YS-1028L 双门双锁，温度：2~48℃ 外型尺寸：1267×678×2105mm

## 低温系列

FYL-YS-100E (发泡门) 单门双锁, 【温度】2~8 【尺寸】480 × 490 × 845mm

FYL-YS-128 (发泡门) 单门双锁, 【温度】2~8 【尺寸】430 × 480 × 645mm

FYL-YS-88L (玻璃门) 单门双锁, 【温度】2~8 【尺寸】480 × 470 × 840mm

医用保温柜 4-38 100L 480 × 490 × 840特点: 本公司有多种规格型号可供单位使用, 选购, 可按照使用单位的自身条件选购更适合自己的单位的产品。人性化设计: 箱体采用优异结构钢板, 经、喷涂工艺, 表面色泽柔和; 双层透明保温玻璃门、内充惰性气体, 门体防凝露加热功能, 方便在湿度大的环境下使用; 箱内照明系统使箱体内部一目了然; 5. 优异不锈钢调整搁架, 存取物品方便, 且易于清洗。精度电脑温度控制系统: 箱体内部2个温度传感器, 在环境温度-25 -45 的状况下, 仍能够保持箱体内部温度稳定。智能控制风扇强制冷气循环系统, 确保箱体内部温度均匀性; 自动温度控制: 大屏幕液晶显示。微电脑控制, 数码温度显示, 箱内温度每度可调, 控温。温感探头, 自动显示箱体内部温度, 随时观察箱体内温度变化。多种报警: 低温报警、温感器故障报警和\*锁功能。采用新型全压缩机, 运转平衡, 噪音低, 使用寿命长。

层流手术室净化的功能特点有以下几点:

- (1) 手术室低细菌数及低麻醉气体浓度。
- (2) 可供舒适的气流 (室内温度可在15-25 , 湿度可在50-65%之间调节)。
- (3) 手术室正压气流 (+23-25Pa) 防止外来污染的进入。
- (4) 手术室内空气清新、爽洁, 工作环境舒适。
- (5) 层流手术室, 一般情况下无需使用物理或化学方法进行, 既节省劳动, 又免除了不良气影响。
- (6) 院内感染率 (尤其是手术和烧伤感染率) 大大降低。
- (7) 噪音: 因层流设备的空气处理机 (送风、回风等装置) 及空调系统运行发出的声音, 成为层流手术室的一种噪音, 也是层流手术室的一大缺点。幸的是手术室内音量为42dB, 可无不舒适; 但手术室外音量65dB, 形成噪音干扰。"心欲静而音不止", 处之, 尚有一个忍受和适应的过程。

医用保温柜 4-38 100L 480 × 490 × 840

公司拥有完整、的质量管理, 为广大用户提供售前、售中、的全方位服务。售前, 为客户做好分离设备的选型; 售中, 为客户及时跟踪货物物流信息; , 及时为客户解决产品维护和。

北京福意电器有限公司承诺为您提供优异的产品和服务, 本公司向您提供的产品都是经过检测人员检测合格的产品, 您购买的产品享有一年的免费保修期, 终身为您维护。

感谢您对福意联产品的支持! 如您对我们的服务有任何建议和意见, 可以拨打, 您可以快捷便利的服务!

手术室净化万级净化对于一般人来讲比较陌生，对于那些对空气质量较高的工作者来讲，这就是比较熟悉的了。谓的万级净化，也是一种环境净化，工作原理是把洁净的空气不断的送入需要的环境区域中，用洁净的空气把室内的其他气体排出去，达到万级净化的。在净化中又可以分为十万级净化和万级净化好多种。在不同的送风量来达到不同等级的净化，这个净化的区域范围就叫洁净室。

洁净室是将区域范围内的有害气体，细菌，污染雾清除干净，将其排除，把此工作区域范围的压力，气流，噪音，温度，洁净度，静电等控制在合理的需求范围内，并且无论其他外界环境中空气的质量发生何种变化，对室内的空气不受到影响，室内的洁净度，温度等都会保持在原来的指标范围内。