

岩棉保温复合板生产线双面砂浆复合岩棉板切割设备生产图片

产品名称	岩棉保温复合板生产线双面砂浆复合岩棉板切割设备生产图片
公司名称	大城县豆庄村艺仑机械设备厂
价格	150000.00/台
规格参数	机振频率:6次/分 成型压力:4kw 整机重量:4吨
公司地址	河北省廊坊市大城县臧屯乡豆庄村3街13排2号
联系电话	13613268783

产品详情

岩棉保温复合板生产线双面砂浆复合岩棉板切割设备生产

水泥砂浆岩棉复合板设备安装步骤

- 1、按复合岩棉板尺寸在墙上用 6钢膨胀螺栓锚卡件（复合板横向布置时，每块板两块卡件，复合板竖向布置时，板上下左右各一个卡件）；
- 2、用粘接砂浆粘接岩棉复合板，条形点粘；抹3~5厚抗裂砂浆，内压一层玻纤网格布，以确保牢固可靠。固定件个数按设计说明要求设置。
- 3、抹底层聚合物砂浆：
 - （1）聚合物砂浆的配制同专用粘结剂。
 - （2）将配制好的聚合物砂浆均匀地涂抹在岩棉板上，厚度为2mm。
- 4、压入网格布：
 - （1）网格布应按工作面的长度要求剪裁，并应留出搭接宽度。网格布的裁剪应顺经纬向进行。
 - （2）在门窗等洞口四周网格布翻包，四角均应附加一层网格布加强，整幅网格布应在洞口周边翻包及附

加网格布之上。

(3) 在洞口及网格布翻包部位的岩棉板正面和侧面，均涂抹聚合物砂浆（只允许此处的岩棉板端边抹聚合物砂浆）。将预先甩出的网格布沿板厚翻转，并压入聚合物砂浆中

岩棉砂浆复合板是由高分子聚合物、水泥、砂和填料为主要材料制成，具有一定变形能力和良好粘结性能的聚合物水泥砂浆。岩棉板在建筑外墙外保温系统中主要担负重要的保温作用，而能让其担负保温作用的主要原因是因为外墙外保温系统的体系构成。砂浆岩棉复合板设备实现了，自动上料、自动放料、自动计量、自动补水、自动搅拌、自动行走、自动切割等。