

# p45型橡胶止水带

产品名称	p45型橡胶止水带
公司名称	衡水明兴工程橡胶制品有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	河北省衡水市武邑县经济开发区河钢路梦想中心10-1（注册地址）
联系电话	15732837812 15732837812

## 产品详情

p45型橡胶止水带施工控制要点:应避开地下水和裂隙水较多的地段，并宜与变形缝相结合；按断面环向长度截取止水带，使每个施工缝用一整条止水带，尽量不采取搭接，除材料长度原因外只允许有左右两侧边基上部两个接头，接头搭接长度不小于30cm；浇注混凝土时，注意在止水带附近振捣密实，但不得碰止水带，防止止水带走位；止水带接头连接接缝应平整、牢固、不得有裂口和脱胶现象。

变形缝用橡胶止水带材质要求：橡胶止水带生产采用原材料，不得使用再生料。施工缝采用中埋式橡胶止水带：宽度不小于300mm，厚度不小于8mm。背贴式止水带：宽度不小于300mm，厚度不小于6mm，凸高小于35mm。止水带宽度宜窄不宜宽，不要大于70cm，以防浇捣混凝土之前，地下水向上压力过大破将防水层破坏。中置式止水带两侧底板（建筑）产生沉降差，中置式止水带下方防水层受拉伸或撕裂，为此，局部加厚垫层，并附加钢筋，沉降差可以使垫层产生斜坡，而不会断裂

橡胶止水带以适应变形能力强，能适应缝宽6cm以内的的变形；耐久性能好，复合物几乎不受环境影响；采用水压自密封技术，随着水压力增加密封性能强化；耐水压力高，极限变形量之前耐水压保持在40米水头；施工方便，适合多种形式安装；

应用范围广，广泛应用于各种有防水要求的建筑伸缩缝。WB橡胶止水带外贴式止水带又称为背贴式止水带或者外置式止水带，是一种在地下构筑物混凝土变形缝、沉降缝壁板外侧（迎水面）设置的一种止水构造，具有以止水带的材料弹性和结构形式来适应混凝土伸缩变形的能力。橡胶止水带是以天然橡胶与各种合成橡胶为主要原料加以几种掺加各种助剂及填充料，经塑炼、混炼、压制成型。主要用于混凝土现浇时设在施工缝及变形缝内与混凝土结构成为一体的基础工程，如地下设施、隧道涵洞、输水渡槽、贮液构筑物、拦水坝等。