

一六八滚动式真空包装机直销优惠中 玉米连续式包装机

产品名称	一六八滚动式真空包装机直销优惠中玉米连续式包装机
公司名称	诸城市一六八食品机械有限公司
价格	56000.00/台
规格参数	
公司地址	山东省潍坊市诸城市高新科技产业园芦河大道2517号
联系电话	15253601168

产品详情

- 1、真空包装机运行平稳、走位**。因采用先进技术，皮带运行先慢、中快然后慢停落盖，有效地保障包装物的原始摆放状态。
- 2、真空包装机体采用全不锈钢材料制造，耐腐蚀。
- 3、真空包装机采用大节距链条，输送皮带无需涨紧，不锈钢链轮驱动。
- 4、真空包装机采用日本**设计，齿轮齿条传动，工作室垂直升降。
- 5、真空包装机抽空快、自动输送效率高，是一般包装设备的3-5倍。
- 6、真空包装机结构合理，检修与保养方便。
- 7、真空泵使用德国原装进口普旭202型专业真空泵。
- 8、工作室是用30毫米铝合金加工，工作室下板用20毫米铝合金加工，20年不变形。

四、设备主要技术参数

型号：BE-1000

中心距：有效尺寸440mm

真空室尺寸：1200*500*110mm

封口长度：1100mm

整机重量：700Kg

设备外形尺寸：1800*1800*1000mm

封口宽度：8-10mm

双封**包装尺寸：L1100mm*W220mm*100mm

包装能力：240-360次/小时

真空度： 200pa

封口线尺寸:1100*10mm

电源：380V/50HZ

运行功率：6KW

使用方法:

首先：打开真空包装机电源开关（电源指示灯亮）。在生产作业前让设备空动转3-6次（因本机有记忆功能，上次没有操作完成的步骤这次会继续按指令进行，为防止误伤工作人员，可先空转）。

其次，在连续滚动式真空包装机的操作工位上，调整摆料挡板与封口线到适当距离，把装好包装物品的包装袋（袋口要清洁且余量不小于40mm）放在工作平台上。将包装袋压条扶起（打开）并将包装袋的封口位置平整地放于封口硅胶条上，且放稳、铺开、展平、对齐，两端留有余地。多袋同室包装时，各包装袋之间不能重叠。放下包装袋压条，将包装袋封口余量调至合适长度，人工摆料操作完毕（进入正常运行状态后，这个过程要在一个工作循环周期内完成）。