

# 静电法兰跨接线 跨接线 杰瑞电气

产品名称	静电法兰跨接线 跨接线 杰瑞电气
公司名称	东莞市杰瑞电气科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	广东省东莞市黄江镇胜前岗江北二路
联系电话	13724472962

## 产品详情

### 法兰静电跨接线介绍

法兰静电跨接线可以用在法兰两端、桥架各节段连接处、电线管之间的断接口、光伏板、电气辅助联通用的起传导电位的作用，正常时不通过电流。

金属管道法兰跨接防静电探讨在对企业进行安全生产检时，专家或工作人员经常要求输送可燃、可爆物质的金属管道法兰要用导线跨接，防止发生静电事故

并不是所有金属管道法兰必须全部跨接。是否需要跨接，要看其设计文件是否有静电接地要求。如果看不到设计文件，只能通过测量电阻值的方式确定，跨接线，当法兰间电阻值超过0.030时，需有导线跨接。通过法兰紧固方式或金属螺栓数量来判定是否需要跨接，适用于燃气管道和石化企业内管道，对常见的工业管道不适用

东莞市杰瑞电气科技有限公司本公司针对电力，电气，新能源汽车，智能电网，轨道交通，冶金，航天等行业，提供定制产品，如：铜编制线，铜编织软连接，铜箔导电带，新能源动力电池软连接，静电跨接线法兰专用，铜铝过渡板，等系列输变电软连接产品，以及非标导电带的制作。欢迎来电咨询！

### 工业管道金属法兰跨接

国度质量监视检验检疫总局2009年5月8日公布的特种设备平安技术标准文件《压力管道平安技术监察规程—工业管道》（TSG D0001 - 2009），对工业管道有下列定义：

本规程适用于同时具备下列条件的工艺安装、辅助安装以及界区内公用工程所属的工业管道(以下简称管道)。

- (1)、工作压力大于或等于0.1MPa(表压,下同)的;
- (2)、公称直径(注1)大于25mm的;
- (3)、保送介质为气体、蒸汽、液化气体、工作温度高于或者等于其规范沸点的液体或者可燃、有毒、有腐蚀性的液体的。

法兰跨接分为:法兰静电跨接线和法兰静电连接片两种。

法兰静电连接片一般由紫铜片制成,常规尺寸为127\*27\*(0.5~1)。

法兰静电跨接线材质一般为紫铜片,镀锡线,不锈钢线,BVR黄绿线,以下规格我司均可以提供孔距 12, 14, 16, 18, 20, 22, 27, 30, 33,地线跨接线, 35, 38, 40等等各类大小材质跨接线。

跨接片U型插口型法兰跨接线此产品需预定,发货一般3~5天,可按客户需求加工定做

静电法兰跨接线-跨接线-杰瑞电气(查看)由东莞市杰瑞电气科技有限公司提供。东莞市杰瑞电气科技有限公司(www.jieruidq.com)是广东东莞,铜制品的翘楚,多年来,公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针,满足客户需求。在杰瑞电气领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈,共创杰瑞电气更加美好的未来。