

# 内蒙古玻璃钢防腐瓦 玻璃钢防腐瓦报价 安得

产品名称	内蒙古玻璃钢防腐瓦 玻璃钢防腐瓦报价 安得
公司名称	潍坊安得建材有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省潍坊市临朐县东城开发区营东路8号
联系电话	18365627777

## 产品详情

产品特点玻璃钢瓦（板）产品具有防腐蚀、耐老化、抗冲击、透光率高、成型美观、造价低廉的优点，是优质绿色建材。

采光瓦按材质分为PP料13621、666664采光瓦、Pvc料采光瓦、PC采光瓦和FRP采光瓦。其中FRP采光瓦因具有防腐蚀、耐老化、抗冲击、透光率高、成型美观、造价低廉、节能环保、耐老化腐蚀、透光好、阻燃、性能持久，色彩丰富的优点，在国内的运用最为广泛。

采光板安装须知不同的采光板有不同的固定方法.

采光板采用铝型材扣件固定，波形采光板采用采光板支架和自攻螺钉连接固定，玻璃钢防腐瓦批发价格，再打胶密封。采光板的位置一般设置在跨中。

采光板与自攻螺钉连接，必须有盖板。阳光板冷热变形较大，容易被自攻钉剪破，因此阳光板在打自攻钉处应开较大孔。在安装采光板时要考虑采光板的伸缩性。

采光板在12m以内无需搭接，超过12m则需要搭接，搭接长度为200 - 400mm，内蒙古玻璃钢防腐瓦，搭接处施涂二道密封胶，横向搭胶不需收边，纵向彩钢板的搭接需看板型，普通压型钢板，一般不考虑做收边，直接将其与彩板用自攻钉固定，并施涂密封胶，咬合板则需做收边。采光板纵向长度方向搭接应设置在檀条附近。

二、采光板整体厚度均匀、不存在四边厚中间薄。采光瓦厚度不均匀，会造成采光瓦使用年限缩短，两边厚的采光板，在安装过程中，应采光瓦跟采光瓦搭接处不紧密，会造成进风、进水、进灰尘，假如有5级大风经过不紧密的采光瓦搭接处，是不是会旋起采光瓦呢？在假如，玻璃钢防腐瓦报价，下暴雨，水经过采光瓦瓦型时，排水排不过来，玻璃钢防腐瓦生产厂家，经过采光瓦不紧密搭接处是不是渗透到企业厂房中，影响企业安全生产作业。一般用户用肉眼识别不出采光瓦厚度是否均匀，小编就用简单方法

帮你识别采光瓦厚度，如下：称采光瓦比重，一般采光瓦厂家生产采光瓦都有生产比重的，就按1米宽1.0MM厚度6米比重8.3公斤计算，0.8MM厚度6米重量就是8.3公斤\*0.8MM=6.64公斤，那么1米宽1.0MM厚1米比重：8.3公斤\*1.0MM除以6米=1.383公斤。

内蒙古玻璃钢防腐瓦-玻璃钢防腐瓦报价-安得(推荐商家)由潍坊安得建材有限公司提供。内蒙古玻璃钢防腐瓦-玻璃钢防腐瓦报价-安得(推荐商家)是潍坊安得建材有限公司(www.sdadjc.com)今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：王凯。