

卷帘式挡烟垂壁 山东金材门窗 莱芜挡烟垂壁

产品名称	卷帘式挡烟垂壁 山东金材门窗 莱芜挡烟垂壁
公司名称	山东金材门窗科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东长清紫薇路800号
联系电话	15153162119

产品详情

挡烟垂壁验收标准

挡烟垂壁多用在大型商场和超市，是建筑防火规范规定的人密集区域的必备防烟装备，其安装验收可参考《建筑工程施工质量验收统一标准》的分部“通风与空调”下的子分部“防排烟系统”相关规定。

挂式挡烟垂壁安装施工（某厂家推荐）

（一）放线定位

（1）挡烟垂壁定位轴线的测量放线必须与主体结构的主轴线平行或垂直，以免挡烟垂壁施工和室内装饰施工发生矛盾，造成阴阳角不方正和装饰面不平行等缺陷。

（2）要使用高精度的激光水准仪、经纬仪，配合用标准钢卷尺、重锤、水平尺等复核。以确保挡烟垂壁的垂直精度。要求上、下中心线偏差小于1~2mm。

（二）上部吊杆安装

（1）注意检查丝杆和金属膨胀管的牢固，选用的丝杆和金属膨胀管质量要可靠，打孔位置不宜靠近钢筋混凝土构件的边缘，莱芜挡烟垂壁，钻孔孔径和深度要符合金属膨胀管厂家的技术规定，孔内灰渣要清吹干净。

（2）每个丝杆安装位置和高度都应严格按照放线定位和设计图纸要求进行。主要的是丝杆的中心线必须与铝合金构件中心线相一致，并且椭圆螺孔中心要与设计的吊杆螺栓位置一致。

（3）所有丝杆安装完毕后，应进行隐蔽工程质量验收，请监理工程师验收签字，验收合格后再涂刷防锈漆。

玻璃挡烟垂壁安装注密封胶的注意事项

- 1.所有注胶部位的玻璃和金属表面都要用专用清洁剂擦拭干净，不能用湿布和清水擦洗，注胶部位表面必须干燥。
- 2.沿胶缝位置粘贴胶带纸带，防止硅胶污染玻璃。
- 3.要安排受过训练的专业注胶工施工，注胶时应内外双方同时进行，卷帘式挡烟垂壁，注胶要匀速、均匀，不夹气泡。
- 4.注胶后用专用工具刮胶，软质挡烟垂壁，使胶缝呈微凹曲面。
- 5.注胶也不宜在低于5℃ 的温度条件下进行，温度太低胶液会发生流淌、延缓固化时间，甚至会影响拉伸强度。严格遵照产品说明书要求施工。
- 6.胶缝的宽度通过设计计算确定，宽度为 1mm，常用宽度为 2mm
- 7.密封胶必须在产品有效期内使用，施工验收报告要有产品证明文件和记录。

一般防火卷帘高都要做到梁底的或者是封到结构顶的，就是烟火无法从这个地方穿过。但一般由于各种管道或者其它因素，无法做到顶，所以在防火卷帘上方还要做卷帘来封堵，挡烟垂壁玻璃厚度，但这个封堵是没有轨道的。是固定在梁上的。这个封堵是挡烟垂壁上方到梁底的一段高度。这个应该是比下面的防火卷帘价格低一些，因为没有电机和轨道。而是由梁底或者结构部分的标高到防火卷帘的上部决定的。我们公司都是现场测量结算的。考虑卷在筒轴上的高度，也有人叫预卷长度。挡烟垂壁一般是在防烟分区上，和防火卷帘一般不在一个位置。挡烟垂壁是在吊顶的下方垂下来的一块竖向板，一般图上画有位置的。防火卷帘和挡烟垂壁在图上都画有设置的位置。

卷帘式挡烟垂壁-山东金材门窗-莱芜挡烟垂壁由山东金材门窗科技有限公司提供。山东金材门窗科技有限公司（www.jcmckj.com）是山东聊城,防火设备的翘楚，多年来，公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针，满足客户需求。在山东金材门窗领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈，共创山东金材门窗更加美好的未来。