

自承式电缆缆芯包带：用聚酯薄膜带绕包。

产品名称	自承式电缆缆芯包带：用聚酯薄膜带绕包。
公司名称	天津市电缆总厂第一分厂
价格	.00/个
规格参数	天联:自承式电缆吊线 自承式电缆吊:自承式，电缆缆 大城:用聚酯薄膜带绕包。
公司地址	河北省大城县毕演马
联系电话	15832680396 15832680396

产品详情

MKVV22、MKVV32、MHYSV、MHYS32、MSYV、MSYV-75-5等多种型号的产品均获得了安全标志证书。全塑电力电缆，控制电缆获国家颁发的生产许可证，市话电缆获信息产业部电信设备进网许可证。多年来企业以“质量，用户至上，优质服务，信守合同”为宗旨，产品畅销全国三十多个省市和地区，深受顾客好评。

自承式电缆芯结构：以25对为基本单位，超过25吃的电缆按单位组合，每个单位规定色谱的单位扎带绕扎，以便识别不同的单位。100对及以上的电缆加有1%的预备对。自承式电缆缆芯包带：用聚酯薄膜带绕包。自承式电缆屏蔽：用轧纹或不轧纹金属带纵包子缆芯包带之外，两边搭接。屏蔽带表面涂敷的塑料薄膜与护层粘接 自称是电缆护套：黑色低密度聚乙烯。

：吊线为7股镀锌钢纹线，标称外径为6.3mm和4.75mm两种，其抗张强度分别不小于3000kg和1800kg，吊线用热塑性涂料涂敷，以防钢丝锈蚀。自承式电缆识别和长度标记：电缆外表面有性识别标记，标记间隔不大于1m，标记内容有：导线直径，线对数量，电缆型号，制造厂厂名代号及制造年份，长度标记以间隔不大于1m标记在表面上