

聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套信号电缆

产品名称	聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套信号电缆
公司名称	天津市电缆总厂第一分厂
价格	.00/个
规格参数	天联:聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套 PVV22:铁路信号联锁 大城:市内通信电缆-HYA53
公司地址	河北省大城县毕演马
联系电话	15832680396 15832680396

产品详情

通信电缆规格型号 ZRC-HYA 30*2*0.4 30*2*0.5 30*2*0.6 30*2*0.7 30*2*0.8
30*2*0.9 HYA 50*2*0.4 50*2*0.5 50*2*0.6 50*2*0.7 50*2*0.8 50*2*0.9 HYA
100*2*0.4 100*2*0.5 100*2*0.6 100*2*0.7 100*2*0.8 100*2*0.9 HYA 200*2*0.4 200*2*0.5
200*2*0.6 200*2*0.7 200*2*0.8 200*2*0.9 HYA53 300*2*0.4 300*2*0.5 300*2*0.6 300*2*0.7
300*2*0.8 300*2*0.9 HYA22 400*2*0.4 400*2*0.5 400*2*0.6 400*2*0.7 400*2*0.8 400*2*0.9
HYA 500*2*0.4 500*2*0.5 500*2*0.6 500*2*0.7 HYA 600*2*0.4 600*2*0.5 600*2*0.6
600*2*0.7 HYA 700*2*0.4 700*2*0.5 700*2*0.6 700*2*0.7 HYA23 800*2*0.4 800*2*0.5
800*2*0.6 800*2*0.7 市内通信电缆|市内通讯电缆|市内电话电缆|室外电话电缆|市内凯装通信电缆|市内
充油电缆|市内充气电缆|架空市内通信电缆|市内阻燃通信电缆|市内阻燃通讯电缆|电话电缆|凯装通信电缆
|地理电话电缆|机械设备用通讯电缆|市内通信电缆-HYA|市内通信电缆-HYAT|市内通信电缆-
HYV|市内通信电缆-HJV|市内通信电缆-HYA23|市内通信电缆-HYAC|

|市内通信电缆-HYAT23|市内通信电缆-HYAT53

- 1、用途：本产品供交流额定电压500V或直流电压1000V及以下配电装置中电器，仪表接线之用。
- 2、产品使用特性：电缆导体的长期允许工作温度应

本产品适用于交流额定电压250V或直流500V及以下铁路信号联锁、火警信号等各类电器仪表及自动装置的连接。二、执行标准 SPTL/QB2002.10 - 03

三、使用特性

- 1.电缆导体的长期允许工作温度应不超过65℃，敷设环境温度应不低于0℃。
- 2.电缆敷设安装允许弯曲半径非铠装电缆应不小于电缆外径的10倍；铠装电缆应不小于电缆外径的15倍。

四、型号、名称 PVV

聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套信号电缆 PYV

聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套信号电缆 PVV22

聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套钢带铠装信号电缆
PYYV22 聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套钢带铠装信号电缆

您的信任——我们合作之基石！