

通信电源用阻燃钢带铠装软电缆

产品名称	通信电源用阻燃钢带铠装软电缆
公司名称	天津市电缆总厂第一分厂
价格	.00/个
规格参数	天联:通信电源用阻燃钢带铠装软 通信电源用阻:ASTP-1202*2 大城:自行熄灭的特性。
公司地址	河北省大城县毕演马
联系电话	15832680396 15832680396

产品详情

TP-120-2*2*0.75通讯电缆 ASTP-120-2*2*0.75通讯电缆

ASTP-120-2*2*1.0通讯电缆 ASTP-120-2*2*1.0通讯电缆

ASTP-120-2*2*1.5通讯电缆 ASTP-120-2*2*1.5通讯电缆

ASTP-120-2*2*16AWG通讯电缆 ASTP-120-2*2*16AWG通讯电缆

ASTP-1202*2*18AWG-通讯电缆 ASTP-1202*2*18AWG-通讯电缆

ASTP-120-2×2×1.0通讯电缆 ASTP-120-2×2×1.0通讯电缆

通信电源用阻燃软电缆标准：YD/T1173-2001 产品型号：ZA-RVV (ZRRVV ZRVVR RVVZ) 通信电源用阻燃软电缆 ZA-RVV22 (ZRRVV22 ZRVVR22 RVVZ22) 通信电源用阻燃钢带铠装软电缆 通信电源用阻燃软电缆是适用于通信局(站)及高层建筑等电源的输、配电系统可用于架空、管道、室内电缆沟、地下直埋。 阻燃性能 在规定试验条件下，试样被燃烧，在撤去试验火源后，火焰的蔓延仅在限定范围内，残焰或残灼在限定时间内能

额定电压 额定电压是电缆设计和电性能试验用的基准电压。

额定电压用U₀、U表示，单位为V。

U₀--任一绝缘导体和"地"(电缆的金属护层或周围介质)之间的电压有效值。

U--多芯电缆或单芯电缆系统任何两相导体之间的电压有效值，