

RM型离心式热水空气幕 通昊空调 风幕机

产品名称	RM型离心式热水空气幕 通昊空调 风幕机
公司名称	德州通昊空调设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	德州市经济开发区
联系电话	15998755587 15998755587

产品详情

德州RM离心式热水低噪声

风幕机是通过贯流风轮产生的强大气流，形成一面无形的门帘。因此，亦称风帘机、空气幕、空气风幕机、风闸、空气门。风幕机的高速气流可以隔离室外的油烟和异味进入室内，RE轴流式侧送风热水风幕机，也可以有效地阻挡室外灰尘进入室内，保持室内的清洁，营造一个清新舒服的环境。（一）使用前应仔细阅读使用说明书，充分掌握风幕机的结构、性能及安装、使用和保养方法及注意事项。（二）一旦发现风机有问题，应随时立即停机检查。（三）定期清除风机前后管道中的异物，以防意外，应定期更换传动部位润滑油脂，露天时应有防雨措施。（四）遇天况变化，应采用阀门调节风量。（五）定期测量风机电机电流大小，正常情况下，所测电流应小于额定电流。（六）由于风幕机的特殊性，新的风机噪音会较大，需一个星期的磨合期。室内接水盘长期不清洗容易成为藏污纳垢的场所。会在风幕机器中繁衍，威胁人类的健康。所以应当定期清洗风幕机。风幕机定时进行清洁有利用其使用。清洁不能局限于外表面，RFML-D系列离心式风幕机，还要进行风轮及轴承加油。

【通昊】侧吹式空气幕轴流式空气幕原理

对于要求高的建筑，侧吹立式空气幕 离心式侧吹热空气幕 轴流式侧吹风幕机 车间用
为了较好的组织气流，在大门上方设吹风口，地面设回风口，空气经过滤、加热等处理后循环使用。

侧送式空气幕

空气幕安装在门洞侧部，分为单侧和双侧两种。工业建筑，当外门宽度小于3M时，宜采用单侧送风，当外门宽度为3~18M时，宜采用单侧或双侧送风，或由上向下送风。为了不阻挡气流，装有侧送式空气幕的大门严禁向内开启。

下送式空气幕

空气幕安装在地面之下。由于下送式空气幕的射流区在门洞下部，因此抵挡冬季冷风从门洞下部侵入时的挡风效率，而且不受大门开启方向的影响。但是下送式空气幕的送风口在地面下，容易被脏物堵塞，

而且下送风的气流容易将衣裙扬起不受欢迎。下送式空气幕已很少使用。

特殊功能空气幕：可更换“铝合金风轮”（新型可带遥控）；可带“负离子功能”（可带遥控）；“防爆电机”（可订做）

市面上品牌也较多，产品的质量都相对较成熟，但是金属外壳的比塑料好些，不会褪色！另外，也有热风功能的风帘机

德州通昊空调设备有限公司组合式超大型节能侧吹热风幕，是针对用户热源紧张，热负荷需求较大推出的一款节能型产品，特别适合工业厂房、仓库、矿区等大型场合使用。本产品3米以下高度采用热风幕封门，3米以上采用空气幕封门。相比传统标准型侧吹热风幕，本产品供水量节省50~80%。

RFM系列热风幕机利用电热管通电后所产生的热源。

RFM系列暖风幕机热源采用第三代PTC发热原件，电热转换率达98%以上，无明火、无氧耗、升温

快、寿命长安全可靠。RFMS系列热风幕机是研制推出的节能型新品，该产品以热水为热媒，换热器采用STTL型节能高效换热器，RM型离心式热水空气幕，其传热效率高，空气阻力小，本厂产品具有体积小，风幕机，重量轻，外形美观，节约能源，结构合理，安装及维修方便等特点。

RM型离心式热水空气幕-通昊空调(在线咨询)-风幕机由德州通昊空调设备有限公司提供。德州通昊空调设备有限公司（www.dzxrkt.com）在风机、排风设备这一领域倾注了无限的热忱和热情，通昊空调一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：薛经理。同时本公司（www.bianqiangfj.com）还是从事空间空调机组，防爆边墙风机，玻璃钢边墙风机的厂家，欢迎来电咨询。