

3c风机3c排烟风机 双拓空调1 排烟风机

产品名称	3c风机3c排烟风机 双拓空调1 排烟风机
公司名称	山东双拓空调设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	武城鲁权屯工业园
联系电话	18315858188

产品详情

排烟风机应满足280℃时接连作业30min的要求，排烟风机应与风机入口处的排烟防火阀连锁，当该阀封闭时，排烟风机应能中止作业。排烟风机应设置在专用机房内，并应契合规则，且风机两边应有600mm以上的空间。关于排烟体系与通风空气调节体系共用的体系，其排烟风机与排烟风机的合用机房应契合下列规则。

排烟风机可采用离心式或轴流排烟风机，排烟风机入口处应设置280℃能主动封闭的排烟防火阀，该阀应与排烟风机连锁，当该阀封闭时，排烟风机应能中止作业。

排烟风机性能特点

排烟风机系国1家级“星火”项目产品，具有性能优良，耐高温性能良好、效率高、占地比离心风机少、安装方便等特点。排烟风机2、HTF消防风机耐高温性能优良：风机测试符合GBJ45-82消防规范标准要求，排烟风机，建立高于该标准的企业内控保证体系，能在300℃高温条件下连续运行60分钟以上，100℃温度条件下连续20小时/次不损坏，广泛应用于高1级民用建筑、烘箱、地下车库、隧道等场合。

机械排烟体系是由挡烟垂壁、排烟口、排烟防火阀、排烟道、排烟风机和排烟出口组成的。当修建的机械排烟体系沿水平方向安置时，高温消防排烟风机，每个防火分区的机械排烟体系应独立设置。修建高度超越50m的公共修建和修建高度超越100m的住所，其排烟体系应竖向分段独立设置，且公共修建每段高度不该超越50m，3c风机_3c排烟风机，住所修建每段高度不该超越100m.排烟风机宜设置在排烟体系的最1高处，烟气出口宜朝上，并应高于加压送风机和补风机的进风口，两者垂直间隔或水平间隔应契合相关规则。

3c风机3c排烟风机-双拓空调1-排烟风机由山东双拓空调设备有限公司提供。“排烟风机.防火阀”就选山东双拓空调设备有限公司（www.sdsgkt.com），公司位于：德州市武城鲁权屯工业园，多年来，双拓空调1坚持为客户提供好的服务，联系人：徐东旺。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。双拓空调1期待成为您的长期合作伙伴！