

s型中开双吸泵 新疆中开双吸泵 千弘泵业厂家

产品名称	s型中开双吸泵 新疆中开双吸泵 千弘泵业厂家
公司名称	河北千弘泵业有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	河北省保定市安国水泵工业区
联系电话	13292919201

产品详情

6SH-6A"300S58A 双吸离心泵双吸泵参数

检查泵盖上的水封管是否畅通，然后盖在泵体上，装上圆锥定位销后，上好泵盖和两端填料压盖。拆卸按上述相反方向进行。6SH-6A"300S58A 双吸离心泵双吸泵参数 安装与运转：6SH-6A"300S58A 双吸离心泵双吸泵参数 安装与试车时的注意事项

- 泵的联轴器端不允许用皮带传动，若需用皮带传动时，皮带轮应有独立的固定支架。
- 泵在运转时，立式中开双吸泵，出水管内的水压大于进水管水压，停车时为瞬时水锤冲击力使水泵产生向进水方向平移的可能。因此，对于较大型的泵（扬程 50米，口径 500毫米），对泵腿的侧面在基础上应加装防移动机构（一般通用的是丝杆、螺母机构）

S.SH系列泵单级.双吸.泵壳水平中心开式离心泵。供输送清水及理化性质类似是的液体之用，介质温度不高于80度，若两端轴承通似冷却水，s型中开双吸泵，介质温度可达130度。改变叶轮.机封环和轴套的材料，可以汲送含有泥沙的浑水。轴封一般采用软填料，新疆中开双吸泵，如有特殊定货要求，也可装机械密封。SH型双吸中开泵和S型双吸中开泵对照表入下：SH型泵及S型泵统称为双吸泵，其工作性能及配用电机大体相同。需要说明的是泵的旋转方向不同，从电机端看SH型泵为逆时针旋转，而S型泵则顺时针。

S型泵是取代Sh型单级双吸、卧式中开离心泵，卧式中开双吸泵，供输送清水及物理化学性质类似于水的液体（液体温度不超过80℃）。适合工厂、矿山、城市、电站的给排水，农田排涝灌溉和各种水利工程。SM、SF、SY型泵均是在S型泵基础上通过改变材质、密封、结构等措施而形成的分别适应于输送多泥砂水质或有耐磨要求、耐腐蚀要求或油类等介质。

3. 轴 承 选 用SKF及NSK轴 承 保 证 运 行 平 稳 ， 噪 音 低 ， 使 用 寿 命 长 。 4. 轴 封 选 用 机 械 密 封 或 填 料 密 封 。 能 保 证 8000小 时 运 行 无 泄 漏 。 5. 安 装 形 式 装 配 时 不 需 调 整 ， 可 根 据 现 场 使 用 条 件 。 分 立 式 或 卧 式 安 装 。 6. 加 装 自 吸 装 置 ， 可 实 现 自 动 吸 水 ， 即 不 需 安 装 底 阀 ， 不 需 真 空 泵 ， 不 需 倒 灌 ， 泵 可 以 启 动 。

双吸叶轮，流量大、效率高。

2、节能，应用范围广，寿命长。

3、维修方便，无须拆卸进水、出水管路及电机。

4、可供选用的机械密封、填料密封其冷却润滑均采用内循环。

三、产品用途：

S、SH型单级双吸离心泵适用于工厂、矿山、城市给排水、电站、农田灌溉和各种水利工程。

s型中开双吸泵-新疆中开双吸泵-千弘泵业厂家(查看)由河北千弘泵业有限公司提供。s型中开双吸泵-新疆中开双吸泵-千弘泵业厂家(查看)是河北千弘泵业有限公司(www.sjzgybc.com)今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：黄经理。