

# 中开双吸泵 重庆双吸泵 千弘泵业厂家

产品名称	中开双吸泵 重庆双吸泵 千弘泵业厂家
公司名称	河北千弘泵业有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	河北省保定市安国水泵工业区
联系电话	13292919201

## 产品详情

2)采用前置诱导轮，使液流在前置诱导轮中提前做功，中开双吸泵，以提高液流压力。

(3)采用双吸叶轮，让液流从叶轮两侧同时进入叶轮，则进口截面增加一倍，进口流速可减少一倍。

(4)设计工况采用稍大的正冲角，以增大叶片进口角，减小叶片进口处的弯曲，减小叶片阻塞，以增大进口面积;改善大流量下的工作条件，以减少流动损失。但正冲角不宜过大，否则影响效率。

(5)采用抗气蚀的材料。实践表明，材料的强度、硬度、韧性越高，化学稳定性越好，抗气蚀的性能越强。  
。。

### S、SH双吸泵的详细介绍

双吸泵作为离心泵的一种重要形式，因其具有扬程高、流量大等特点，在工程中得到广泛应用。这种泵型的叶轮实际上由两个背靠背的叶轮组合而成，重庆双吸泵，从叶轮流出的水流汇入一个蜗壳中。

S、SH双吸泵具有如下一些特点：

1，单级双吸泵，S、SH双吸泵相当于两个相同直径的单吸叶轮同时工作，在同样的叶轮外径下流量可增大一倍。

2，河北千弘泵业S双吸泵，SH双吸泵的泵壳水平中开，检查和维修方便，同时，双吸泵进出口在同一方向上且垂直于泵轴，利于泵和进出水管的布置与安装；双吸泵的叶轮结构对称，没有轴向力，运行较平稳。

3，S双吸泵，SH双吸泵的结构紧凑，外形美观，稳定性好，便于安装。

4, 河北千弘泵业S双吸泵, SH双吸泵的运行平稳, sh双吸泵, 优化设计的双吸叶轮使轴向力减小到最低限度, 且有优异水力性能的叶型, 并经精密铸造, 泵壳内表面及叶轮表面极其光滑具有显著的抗汽蚀性能和高, 效率。

5, 河北千弘泵业S双吸泵, SH双吸泵轴封是选用机械密封或填料密封。能保证8000小时运行无泄漏。轴承: 选用SKF及NSK轴承保证运行平稳, 噪音低, 使用寿命长。

河北千弘泵业有限公司生产的S/SH双吸泵的结构特点:

1, S双吸泵, SH双吸泵的叶轮可以视为由两个单吸叶轮背靠背的组成, 就像两个叶轮对称布置, 因此可以认为工作时不会产生轴向力。S双吸泵, SH双吸泵由于制造和装配上的原因, 总有尺寸偏差, 不可能做到绝对对称, 加之液流也不可能绝对对称, 因而必然还有残余轴向力, 因此一般双吸泵上均装有径向滚动轴承, 以承受剩余轴向力。

2, S双吸泵, SH双吸泵应着重指出的是卧式单级双吸泵多采用中开式结构, 其泵体和泵盖结合面一般是通过轴心线的水平面, 通常称之为中开面。由于采用这种结构, 可以揭开泵盖即可检修泵内各零件, 且无需拆卸进、出管路和移动电机或其他原动机, 检修极为方便。

中开双吸泵-重庆双吸泵-千弘泵业厂家(查看)由河北千弘泵业有限公司提供。中开双吸泵-重庆双吸泵-千弘泵业厂家(查看)是河北千弘泵业有限公司(www.sjzgybc.com)今年全新升级推出的, 以上图片仅供参考, 请您拨打本页面或图片上的联系电话, 索取联系人: 黄经理。