

运城轴承价格 山西信泰机电 发电机专用轴承价格

产品名称	运城轴承价格 山西信泰机电 发电机专用轴承价格
公司名称	太原市信泰机电设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	太原市晋源区新万水物贸城四区26号
联系电话	13603518224

产品详情

调心滚子轴承有两列对称型球面滚子，主要承受径向载荷，同时也能承受任一方向的轴向载荷，但不能承受纯轴向载荷。该类轴承外圈滚道是球面形，故其调心性能良好，能补偿同轴度误差，橡胶轴承价格，当轴受力弯曲或安装不同心时轴承仍可正常使用，调心性随轴承尺寸系列不同而异，一般所允许的调心角度为1~2.5度，该类型轴承的负荷能力较大，除能承受径向负荷外轴承还能承受双向作用的轴向负荷，具有较好的抗冲击能力，一般来说调心滚子轴承所允许的工作转速较低。适用于重载或振动载荷下工作。

轴承价格

电机轴承防锈

(1)尽量使用无溶剂漆。

(2)如有可能，选用不含氧化成分的浸渍漆，运城轴承价格，如环氧尿烷(Epoxy-urethane)基或未变性环氧(Epoxy-)基浸渍漆。

(3)使用三聚氰醇酸浸渍漆时，应调整固化温度和固化时间，固化温度以略高于130 (如135)和固化时间大于180min为宜，且必须严格执行工艺，尤其在高温潮湿季节，因为从防锈的观念来看，油漆厂的样本里规定的漆干燥(固化)时间，并不一定充分，电机有具体的内在形状。

(4)采用不含挥发性酸的漆。

(5)选择耐水解性好的漆。

(6)尽量选用矿物油系轴承润滑脂。

(7)电机厂在自行注入润滑脂时，为避免空气中水蒸气和尘埃进入轴承产生噪声和可能造成的又一锈蚀因素，润滑脂容器应是密封的，即使在注脂时也应如此，且注脂量按标准应是一定的，如采用6202轴承时，四列圆柱滚子轴承价格，参考值在0.60~0.80g范围内，注脂工序应保持清洁，干燥。

(8)选用有微孔的塑料薄膜包装，使电机启用前有一定透气。用塑料薄膜密封包装时，漆气会留在轴承内，水份会结露，应设法避免。

(9)润滑脂在电机盖喷粉或喷漆后固化时的高温影响下可能会变质。

(10)与轴承生产厂家协商，在轴承生产时，使用更有效的防锈剂。

(11)为彻底解决漆锈，可以考虑由电机生产厂、轴承生产厂及油漆生产单位共同商讨，综合各方面的能力，以解决轴承的锈蚀。

轴承的安装和维护

注意要点

从使用角度，保证轴承能可靠地工作要注意以下几点：

- 1、改善润滑质量，控制机油的压力、温度及流量，发电机专用轴承价格，加强机油滤清。
- 2、采用符合规定的燃油及润滑油。
- 3、控制柴油发电机组的温度状态，在过冷过热的情况下工作都是不利的。冷天，柴油机起动前应先预热，并用手转动曲轴使机油进入磨擦表面。
- 4、轴承及轴颈表面质量和几何形状应严格得到保证。
- 5、轴承间隙要适当，发电机组过大产生冲击，过小则润滑不良，可能烧瓦。

运城轴承价格-山西信泰机电-发电机专用轴承价格由太原市信泰机电设备有限公司提供。太原市信泰机电设备有限公司（www.sxhrb.net）坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支敬业的员工队伍，力求提供好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。信泰机电——您值得信赖的朋友，公司地址：太原市晋源区新万水物贸城四区26号，联系人：姜经理。