

双螺杆食品膨化机厂家 曲阜鼎信机械 天津食品膨化机

产品名称	双螺杆食品膨化机厂家 曲阜鼎信机械 天津食品膨化机
公司名称	曲阜鼎信机械厂
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省曲阜市王庄镇开发区
联系电话	15563487227

产品详情

食品膨化机?注意事项

食品膨化机注意事项：螺套大端面和机头螺母的内平面（放进机内后）是相贴合的，这两处平面千万不可乱敲要保护好，万一不小心敲了个小坑。拿锉刀将凸起来的地方锉平，要必须使它保持平整，玉米食品膨化机哪家好，否则，两平面会贴不平，大米粉就会往两平面中间的缝隙里钻，钻进机头螺母和前身筒的螺纹内造成拆卸困难，损坏螺纹。

食品膨化机加工结束后，让机器空转15-30秒，待里面的残留米物烧黄，再关闭动力，卸下机头螺母、螺杆、螺套和八孔芯子，米物至清洁干净，以备下次开机。

食品膨化机

- 1.食品膨化机主机轴承部位要定时加注润滑油。
 - 2.螺杆螺套，旋转刀体，模头等易损件在拆装过程中严禁用硬物重锤。
 - 3.膨化质料应通过整理，谨防金属，砂子等异物进入机内损坏机件。
 - 4.随时查看膨化机质量，注意替换易损件。 5.坚持设备周围的清洁，通风。 6.长期停机不用或替换膨化物料时，应将膨化腔内的物料铲除干净，以免结块、霉变或者物料之间穿插污染。 膨化机的操作工人、保养人员的技术一定要娴熟。假如具有经验丰富的人员，能使因为操作不当而引起的机器磨损减少到最低程度，一起可以确保出产的连续性，然后提高膨化机的出产效率。 水分的巨细及调质用水温度的高低与膨化产品的质量、加工稳定性及在膨化腔内的受压状态紧密相关。在水分低时，天津食品膨化机，能耗大，产值也有所下降，反之亦然；在水分相近时，蒸汽调质比冷水调质产值高，电耗低。 揉捏过程中增加的油脂过多，或物料含油量高时，容易发生滑壁空转现象，使物料受到的揉捏力达不到要求，不能使物料彻底膨化，或者使物料不易通过模口，小型食品膨化机多少钱，然后发生堵机现象。
- 在做膨化玉米时，假如刚开始膨化玉米出料不畅，可在玉米粉中参加适当大豆粉，将膨化料引出。

揉捏的过程中，特别是开始时增加的物料过多，容易发生食品膨化机堵机现象，然后影响出产的连续性。在揉捏完粘度较高的质料后，再用含油脂量较高的物料（如大豆粉）整理膨化腔，以坚持其杰出的工作特性。

食品膨化机使用注意事项

1.运转过程中突然停机:

不可强制发动，应立即查看停机问题，电源断电还是设备本身断电，双螺杆食品膨化机厂家，封闭加热系统。查看问题。若是电源断电时刻较长应取下模头体，不超过半个小时可以等待不必取下，设备本身问题，查看是否有超载现象。无超载现象恢复电路，产看变频器故障代码。及时解决问题。

2.不可在进料口投异物或伸手进去堵塞物料，避免设备损坏。

3.切刀部分在运转过程中不可拆开防护罩避免伤手。

双螺杆食品膨化机厂家-曲阜鼎信机械-天津食品膨化机由曲阜鼎信机械厂提供。双螺杆食品膨化机厂家-曲阜鼎信机械-天津食品膨化机是曲阜鼎信机械厂（www.qfdxjixie.com）今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：宋经理。