

抗静电地板厂家直销 淮南抗静电地板 合肥焯平机房设备

产品名称	抗静电地板厂家直销 淮南抗静电地板 合肥焯平机房设备
公司名称	合肥焯平机房设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	安徽省合肥市瑶海区肥东县长江东路徽商建材城 , 27栋106号
联系电话	18226149359

产品详情

众所周知防静电地板在市场上的类型多样，其中全钢防静电地板便是比较常见的一种类型并拥有广泛的应用场景。全钢防静电地板的结构一般采用优质的冷轧钢板，外壳采用的是全钢外壳，中间填充的是优质水泥，而表面粘贴的是防静电贴面，四周横梁支架表面一般做镀锌处理。其钢板分为上下两层，其运用的钢板是经多道工艺成型的，内部填充的是优质发泡水泥，支架衡量不仅方便安装还可以进行灵活组装。

在我们的生活中，大家都会认为安装抗静电地板必须由专业的工作人员来操作，淮南抗静电地板，其实安装地板的工人也是可以做的，这样还能节省成本。当然如果您是大面积的安装，小编还是建议请专业的安装师傅好。下面跟大家介绍一下安装静电地板的一些小技巧。

施工步骤：

- 1、认真检查地面平整度及墙面垂直度，如发现有重大缺陷或需要局部改造，机房抗静电地板，应向甲方有关部门提出，
- 2、拉水平线，并将全干地板安装高度用墨线弹到墙面上，保证铺设后的地板在同一水平内，测量室内的长度、宽度及选择基准位置，并在地面弹出安装支座的网络格线，以保证铺设整齐、美观，同时尽量减少地板的切割；
- 3、将要安装的支座调整到同一需要的高度并将支座摆到地面网格线的十字交点处

有边防静电地板系统电阻：通过地板四周的PVC防静电嵌条导静电，其地板的系统电阻值为： $10^5 \sim 10^9$ ，PVC防静电嵌条的系统电阻值同样为 $10^5 \sim 10^9$ 。PVC防静电嵌条与横梁、支架连接后，抗静电地板厂家直销，再与接地系统连接形成一个导静电系统。无边防静电地板系统电阻：通过地板四周的PVC嵌条导静电，其地板的系统电阻值为： $10^5 \sim 10^9$ ，PVC防静电嵌条的系统电阻值同样为 $10^5 \sim 10^9$ 。但导静电PVC嵌条与横梁连接不上，即与横梁脱离，所以就谈不上与横梁、支架、接地系统连接，更谈不上形成导静电系统。

抗静电地板厂家直销-淮南抗静电地板-合肥焯平机房设备由合肥焯平机房设备有限公司提供。抗静电地板厂家直销-淮南抗静电地板-合肥焯平机房设备是合肥焯平机房设备有限公司（www.hfguoping.com）今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：刘经理。