

低压笼型液阻起动柜 液态电阻软起动 水阻柜

产品名称	低压笼型液阻起动柜 液态电阻软起动 水阻柜
公司名称	湖北中盛电气有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:中盛 型号:SDYQ系列 外形尺寸:根据功率大小技术 (mm)
公司地址	中国 湖北省襄阳市高新区深圳工业园6号
联系电话	0710-2769108 13387218103

产品详情

品牌	中盛	型号	SDYQ系列
外形尺寸	根据功率大小技术 (mm)	适用范围	电力、冶金、建材、石油、化工、水利、采矿、造船等行业，使用于笼型异步 (同步) 电动机的软起动与保护。

产品认证 ISO9001:2000
sdyq 系列低压笼型电机液体电阻起动装置

概述

本装置在被控电动机的定子回路中串入三相液体电阻，液阻随电动机的起动而自动投入，阻值在预定的时间内无级减小，接近于零时自动切除，从而使电动机的端电压逐步升高，转矩逐步增加，平滑无冲击软起动。适用于三相交流380v，额定功率为45~500kw的鼠笼式异步电动机或同步电动机的软起动与保护。

性能特点

起动电流小，平滑无冲击，可低电压起动（340v）；

起动电流约为额定电流的2.5倍（ $2.5I_e \pm 20\%$ ）；

可连续起动3~6次（环境温度25℃时）；

具有完善的电动机保护报警功能；

对电网要求不高，无谐波污染；

可减小液阻提高电动机端电压，增加电机出力，确保一次起动成功；

起动平稳，机械应力冲击小，有效保护电动机及传动机械；

结构简单，安装维护方便，可靠性高。

环境温度：0~+50℃（带加热袋装置-10~℃）

相对湿度：不超过90%；

海拔高度：不超过1500m；

安装地点：垂直倾斜度不超过5°无火灾、爆炸危险、导电尘埃、腐蚀性气体及剧烈振动。

符合标准

低压成套开关设备和控制设备gb7251.1-1997

液体电阻起动、调速、补偿装置q/fzs2-2008

一次方案图

订货须知

订货时请提供下列资料：

电动机型号、额定功率、额定电压、额定电流；

电动机拖动的负载特征；

若有特殊要求，请与我公司协商订货。

主要技术参数:



使用环境条件



型号说明:

