

液阻启动柜 水阻柜 液态软启动

| | |
|------|---|
| 产品名称 | 液阻启动柜 水阻柜 液态软启动 |
| 公司名称 | 湖北中盛电气有限公司 |
| 价格 | .00/个 |
| 规格参数 | 品牌:中盛 型号:SYQ系列 外形尺寸:根据功率大小而定 (mm) |
| 公司地址 | 中国 湖北省襄阳市高新区深圳工业园6号 |
| 联系电话 | 0710-2769108 13387218103 |

产品详情

| | | | |
|--------------------|-----------------|------|--|
| 品牌 | 中盛 | 型号 | SYQ系列 |
| 外形尺寸 | 根据功率大小而定 (mm) | 适用范围 | 电力、冶金、建材、石油、化工、水利、采矿、造船等行业，可使绕线异步电动机的重载平滑软启动 |
| 产品认证 | ISO9001:2000 | | |
| syq 系列绕线电机液体电阻启动装置 | | | |

概述

本装置在被控绕线式异步电动机的转子回路中串入三相星形联接的液体电阻，液阻随电动机的启动而自动投入，阻值在预定的时间内无级减小，接近于零时自动切除，从而使电动机在接近额定电流和最大扭矩的情况下无冲击平滑启动。适用于三相交流380v、660v、3kv、6kv、10kv，额定功率45 ~ 10000kw的绕线式异步电动机的重载平滑软启动。

性能特点

起动电流小且基本恒定，对电网无冲击；

起动电流不大于额定电流的1.3倍，可降低变压器的容量要求；

可低电压起动，电网电压能保证电机正常运行，就能顺利起动；

可连续起动5~10次；

平滑起动，机械应力冲击小，有效保护电动机及传动机械；

特别适用于重载起动；

结构简单，安装维护方便，可靠性高。

型号说明:

使用环境

环境温度：0~+50（带加热装置-10~+50）；

相对湿度：不超过90%；

海拔高度：不超过1500m；

安装地点：垂直倾斜不超过5°，无火灾、爆炸危险、导电尘埃、腐蚀性气体及剧烈振动。


型号各项内容及含义:

符合标准


低压成套开关设备和控制设备 gb7251.1-1997

液体电阻起动、调速、补偿装置 q/fzs1-2008

一次方案图



订货须知



订货时请提供下列资料：

电动机型号、额定功率、定子电压、定子电流、转子电压、转子电流；

电动机拖动的负载特征：

若有特殊要求，请与我公司协商订货。