

S型玻璃钢防眩板

| | |
|------|---------------------------|
| 产品名称 | S型玻璃钢防眩板 |
| 公司名称 | 河北科力空调工程有限公司 |
| 价格 | 15.00/个 |
| 规格参数 | 品牌:冀峰 型号:S型 产地:河北衡水 |
| 公司地址 | 衡水市枣强县富强北路167号 |
| 联系电话 | 0318-8581837 15933809262 |

产品详情

S型玻璃钢防眩板具有耐腐蚀，反抗天然老化的才能，不变色，可确保在恶劣的气候下长期运用。

玻璃钢防眩板是高速公路上为解决对向车灯眩光，安装在中央分隔带上的一种交通安全产品，在国内使用也已经十几年了。虽然业界在这种产品的设计、生产与应用等方面已经取得很大成绩，但该类产品的在实际使用中也有很多需要解决的问题。

S型玻璃钢防眩板

主要功能是为了防止夜间会车时大灯给司机造成眩晕，以减少交通事故的发生。这种防眩板由特殊的光学材料制成，既轻便又环保。

一种是将吹塑工艺应用到防眩板制作上，生产截面为枣核形板，材质为hdpe的防眩板。另一种将模压玻璃钢工艺，也就是后来所说的SMC材料应用到防眩板之上。玻璃钢片材在高温、高压下成型，断面结构成反S形状，抗风强度显著增强了，后来全国大部分玻璃钢防眩板都采用这种形式。

璃钢防眩板，除在外层有富树脂外，在外表还覆有抗老化的胶衣层，能反抗较强的紫外线，具有耐腐蚀，反抗天然老化的才能，不变色，可确保在恶劣的气候下长期运用。

S型

防眩板安装方法：

测量放样—基础开挖—浇筑基础混凝土（预埋地脚螺栓）—连接防眩支柱—安装连接槽钢—安装防眩板。

防眩板性能、技术参数：

- 1、防眩胶抗风载荷： 250N
- 2、防眩片抗变形量：1.6mm
- 3、遮光板拉伸强度：18.4Mpa
- 4、防眩板纵向直线度：0.2
- 5、挡光板防晒等级：4级
- 6、护眼板重量： 1.5kg