CA16L-V 数字面板表，电压表

产品名称	CA16L-V 数字面板表，电压表
公司名称	许昌昌安科技有限公司
价格	120.00/台
规格参数	类型:数字式电压测量仪表 品牌:昌安科技 型号:CA16L-V
公司地址	许昌市光明路西段2幢东1单元2层
联系电话	0374-3321607 13503890551

产品详情

类型	数字式电压测量仪表	品牌	昌安科技
型号	CA16L-V	测量范围	0-1999（V）
输入电压	0-600（V）	输出电压	0-1999（V）
环境温度	-5~40（℃）	外形尺寸	160x80x80（mm）
电压测量误差	0.5级		

ca16l系列直流数字表

一．概述

ca16l数字表适用于发电厂、变电站用控保屏、高低压开关柜及各种测试设备、各种电气控制设备等作为各种电气参数，包括电流、电压、功率等的精确测量、数字直观显示及具有多种功能的测量和计量设备。

功能特点：采用大规模集成电路，具有测量精度高、显示稳定直观等特点

型号及含义

ca16c-a直流数字电流表电流输dc4-20ma或75mv,显示0-1999 a(ka),电源ac220v

ca16c-v直流数字电压表电压输入dc0-600v,显示0-1999v（kv），电源ac220v

ca16l-a交流数字电流表电流输ac0-5a,显示0-1999 a(ka),电源ac220v

ca16l-v交流数字电压表电压输入ac0-600v,显示0-1999v（kv），电源ac220v

二．主要技术数据

准确度：0.5级

显示位数：三位半0-1999，刷新周期1s。

标称输入：电流dc4-20ma, 75mv ,ac0-5a电压dc0-600v ,ac0-600v

量限：根据电流或电压互感器变比，显示电流或电压一次值

过量程：电压持续1.2倍，瞬时电压2倍/5秒；电流持续1.2倍，瞬时10倍/2秒。

线性误差要求：在测量范围内满足第0.5级准确度的要求。

频响误差要求：电源频率在45-65hz范围内变化，满足0.5准确度的要求。

稳定性要求：仪表在标准温度下接入电源及信号，连续通电8h后，测量准确度满足0.5级准确度的要求。

输入阻抗：电流表不大于0.1ω，电压表不小于100kω

辅助电源：ac220v±20%或dc220v(80-265v)

功耗小于3va

绝缘耐压：交流有效值2kv，1min；绝缘电阻≥100mω。

平均无故障工作时间≥10000h

工作条件：环境温度-5~40°C，相对湿度≤90%

四．外形及开孔尺寸、端子接线图

外形160x80x80

开孔150x70